



iM3075

Storm

Transportkoffer

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Sieben Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Zwei doppelagige, weich zu fassende Handgriffe
- Lineare Laufrollen
- Stabile Scharniere
- O-Ring Dichtung



KONFIGURATIONEN



iM3075
Standard



iM3075-X0000
No Foam



iM3075-X0002
With Padded Dividers



iM3075-X0001
With Foam

GRÖSSE



INNERE	29.80 x 20.80" x 17.80 (75.7 x 52.8 x 45.2 cm)
AUSSEN	33.30 x 24.40" x 19.30 (84.6 x 62 x 49 cm)
Deckeltiefe	4.00" (10.2 cm)
Bodentiefe	13.75" (34.9 cm)
Gesamttiefe	17.75" (45.1 cm)
Innenvolumen	6.38 ft ³ (0.181 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.35" (0.9 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Injection Molded HPX™ high performance resin
Verschluss	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Verschluss (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
O-Ring Dichtung	EPDM
Stifte	Stainless Steel
Stifte (Alt)	Aluminum
Schaumstoff	1.3/1.35 polyester
Ausgleichsschraube	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Ausgleichsschraube (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
Ausgleichsventil	Gortex membrane

FARBEN

 Black	 OD Green
---	--

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	45.00 lbs (20.41 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	31.50 lbs (14.29 kg)
Schwimmfähigkeit	388.20 lbs (176.08 kg)
Master Pack Weight	37.00 lbs (16.78 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-20°F (-28.9 °C)
max. Temperatur	140°F (60 °C)









ZERTIFIZIERUNGEN

IP67	
-------------	--

ANDERE

Ausziehbarer Griff	ja
Master Pack	1
Militär	ja

ZUBEHÖR

 <p>iM3075-FOAM 7 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze</p>	 <p>iM3075-DIV Einteilungssystem</p>	 <p>iM-LIDSTAY Deckelstütze</p>	 <p>iM3075-UTILITYORG Universal-Einteiler</p>	 <p>iM3075-M4-BEZEL-L Deckel-Lünette (metrisch)</p>
 <p>iM3075-MBEZ-B Bodenlünette (metrisch)</p>	 <p>1506TSA TSA-Verschluss</p>	 <p>1500D Trockenmittel Silikagel</p>		

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 02-10-26