



iM3075

Storm

Transportkoffer

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Sieben Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Zwei doppellagige, weich zu fassende Handgriffe
- Lineare Laufrollen
- Stabile Scharniere
- O-Ring Dichtung



KONFIGURATIONEN



iM3075
Standard



iM3075-X0000
No Foam



iM3075-X0002
With Padded Dividers



iM3075-X0001
With Foam

GRÖSSE

| | |
|------------------------------|--|
| INNERE | 29.80 x 20.80" x 17.80 (75.7 x 52.8 x 45.2 cm) |
| AUSSEN | 33.30 x 24.40" x 19.30 (84.6 x 62 x 49 cm) |
| Deckeltiefe | 4.00" (10.2 cm) |
| Bodentiefe | 13.75" (34.9 cm) |
| Gesamttiefe | 17.75" (45.1 cm) |
| Innenvolumen | 6.38 ft ³ (0.181 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.35" (0.9 cm) |

MATERIALEN

| | |
|---------------------------|--|
| Gehäuse | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| Verschluss | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Verschluss (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| O-Ring Dichtung | EPDM |
| Stifte | Stainless Steel |
| Stifte (Alt) | Aluminum |
| Schaumstoff | 1.3/1.35 polyester |
| Ausgleichsschraube | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ausgleichsschraube (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| Ausgleichsventil | Gortex membrane |

FARBEN

| | |
|---|--|
|  Black |  OD Green |
|---|--|

GEWICHT

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Gewicht mit Schaumstoff | 45.00 lbs (20.41 kg) |
| Gewicht ohne Schaumstoff | 31.50 lbs (14.29 kg) |
| Schwimmfähigkeit | 388.20 lbs (176.08 kg) |
| Master Pack Weight | 37.00 lbs (16.78 kg) |

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|------------------|
| min. Temperatur | -20°F (-28.9 °C) |
| max. Temperatur | 140°F (60 °C) |

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

| | |
|---------------------------|----|
| Ausziehbarer Griff | ja |
| Master Pack | 1 |
| Militär | ja |

ZUBEHÖR



iM3075-FOAM
7 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



iM3075-DIV
Einteilungssystem




iM-LIDSTAY
Deckelstütze



iM3075-UTILITYORG
Universal-Einteiler



iM3075-M4-BEZEL-L
Deckel-Lünette (metrisch)



iM3075-MBEZ-B
Bodenlünette (metrisch)



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-10-26