

1507

Air

Peli™ Air Cases sind die ersten Produkte in einer Reihe bemerkenswerter Innovationen, die von Peli, dem Pioniere der Schutzkoffer, entwickelt wurden. Seit über 45 Jahren entwickelt und produziert Peli die bedeutendsten Schutzkoffer der Welt, und wir haben noch viel vor. Mit Einführung der Koffer der Peli™ Air-Modellreihe definieren wir den Schutz der Zukunft mit einer beachtlichen Verbindung aus geringem Gewicht und Robustheit völlig neu.

- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- · Herabklappbarer überspritzter Griff
- Edelstahlriegelprotektoren
- Mit Press and Pull™-Verschlüssen
 Begrenzte lebenslange Garantie
- Superleichtes patentiertes HPX^{2™}-Polymer bis zu 40 % leichter
- Wasserdichte O-Ring-Dichtung
- Vom Benutzer anpassbarer Pick N Pluck[™]-Schaumstoff
- Wasserdicht, bruchsicher, staubdicht
- IP67- und MIL-SPEC-zertifiziert



KONFIGURATIONEN



1507 Standard



1507NF No Foam



1507WD With Padded Dividers



1507TP With TrekPak Divider System



1507WF With Foam

GRÖSSE

INNERE 15.15 x 11.38" x 8.52 (38.5 x 28.9 x 21.6 cm) **AUSSEN** 16.87 x 14.10" x 9.27 (42.8 x 35.8 x 23.5 cm)

Deckeltiefe 2.03" (5.2 cm) **Bodentiefe** 6.49" (16.5 cm) Gesamttiefe 8.52" (21.6 cm) Innenvolumen 0.85 ft3 (0.024 m3) Padlock Hole Diameter 0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Proprietary Polypropylene Blend

ABS Verschluss **EPDM O-Ring Dichtung** Ausgleichsschraube

Ausgleichsventil Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

Black Orange Silver Yellow

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff
Gewicht ohne
Schaumstoff
5.24 lbs (2.4 kg)

Schaumstoff
Schwimmfähigkeit
Master Pack Weight

5.24 lbs (2.4 kg)
54.00 lbs (24.5 kg)
14.78 lbs (6.7 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur 0°F (-17.8 °C) max. Temperatur 140°F (60 °C)

ZUBEHÖR



1506TSA TSA-Verschluss



1500D Trockenmittel Silikagel



1507AirDS Einteilungssystem



1507AirFS 5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-13-25