

1300

Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN







1300NF No Foam



1300WF With Foam

GRÖSSE

INNERE 9.17 x 7.00" x 6.12 (23.3 x 17.8 x 15.5 cm) **AUSSEN** 10.62 x 9.68" x 6.87 (27 x 24.6 x 17.4 cm)

 Deckeltiefe
 1.18" (3 cm)

 Bodentiefe
 4.93" (12.5 cm)

 Gesamttiefe
 6.11" (15.5 cm)

 Innenvolumen
 0.23 ft³ (0.007 m³)

MATERIALEN

Gehäuse Polypropylene

Verschluss ABS
O-Ring Dichtung Polymer
Stifte Stainless Steel
Schaumstoff 1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube ABS

Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

Black Orange Silver Yellow

GEWICHT

Gewicht mit 3.53 lbs (1.6 kg) **Schaumstoff Gewicht ohne** 3.09 lbs (1.4 kg)

Schwimmfähigkeit 12.35 lbs (5.6 kg) **Master Pack Weight** 16.85 lbs (7.6 kg)

TEMPERATUR

Schaumstoff

min. Temperatur -40°F (-40 °C) 190°F (87.8 °C) max. Temperatur

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

Def Stan 81-41

ANDERE

Master Pack 4 Militär ja

ZUBEHÖR



1203 Ersatz-O-Ring



1301 4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1200PF Panelrahmen für Spezialanwendungen



1507 Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA TSA-Verschluss



1500D Trockenmittel Silikagel