



## 1560 Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager**
- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- 2 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte obere und seitliche Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



### KONFIGURATIONEN



**1560**  
Standard



**1564**  
With Padded Dividers




**1560NF**  
No Foam




**1560TP**  
With TrekPak Divider System



**1560WF**  
With Foam



**1560TPL**  
TrekPak Divider System with  
Mesh Lid Organizer



**1560PDL**  
Padded Dividers with Mesh Lid  
Organizer

### GRÖSSE

<b>INNERE</b>	19.92 x 14.98" x 9.00 (50.6 x 38 x 22.9 cm)
<b>AUSSEN</b>	22.07 x 17.92" x 10.42 (56.1 x 45.5 x 26.5 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	2.00" (5.1 cm)
<b>Bodentiefe</b>	7.00" (17.8 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	9" (22.9 cm)
<b>Innenvolumen</b>	1.55 ft <sup>3</sup> (0.044 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.31" (0.8 cm)

### MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Polypropylene
<b>Verschluss</b>	ABS
<b>O-Ring Dichtung</b>	Polymer
<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Schaumstoff</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>Ausgleichsschraube</b>	ABS
<b>Ausgleichsventil</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

 Black	 Desert Tan	 Orange	 Yellow
---	--	--	--

GEWICHT

<b>Gewicht mit Schaumstoff</b>	20.00 lbs (9.07 kg)
<b>Gewicht ohne Schaumstoff</b>	17.00 lbs (7.71 kg)
<b>Schwimmfähigkeit</b>	115.00 lbs (52.16 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	21.00 lbs (9.53 kg)

TEMPERATUR

<b>min. Temperatur</b>	-40°F (-40 °C)
<b>max. Temperatur</b>	190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

<b>IP67</b>
<b>Def Stan 81-41</b>

ANDERE

<b>Laufrollen</b>	2
<b>Ausziehbarer Griff</b>	ja
<b>Master Pack</b>	1
<b>Namensschild</b>	ja
<b>Militär</b>	ja

ZUBEHÖR

				
<b>0343</b> Ersatz-O-Ring	<b>1561</b> 4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze	<b>1565</b> Einteilungssystem	<b>1569</b> Deckeinteiler	<b>1560EUTP</b> TrekPak Koffer Teiler Kit
				
<b>1560TPKIT</b> TrekPak Koffer Teiler Kit	<b>1560TPDIV</b> Extra TrekPak Dividers	<b>1507</b> Schnellbefestigungen - 4 Stück	<b>1506TSA</b> TSA-Verschluss	<b>1500D</b> Trockenmittel Silikagel



**1560MP**  
EZ-Click™ MOLLE Panel

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 01-28-26*