



## 1730

### Protector

Transportkoffer

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- 5-teiliges Schaumstoffoffset
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Einkippbare Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offen zelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Optionale feuchtigkeitsanzeige ändert bei über 40% die Farbe
- Optionales manuelles Druckausgleichventil
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl



#### KONFIGURATIONEN



**1730**  
Standard



**1730NF**  
No Foam



**1730WF**  
With Foam

#### GRÖSSE

<b>INNERE</b>	34.00 x 24.00" x 12.50" (86.4 x 61 x 31.8 cm)
<b>AUSSEN</b>	37.50 x 27.13" x 14.37" (95.3 x 68.9 x 36.5 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	2.50" (6.4 cm)
<b>Bodentiefe</b>	10.00" (25.4 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	12.5" (31.8 cm)
<b>Innenvolumen</b>	5.9 ft³ (0.167 m³)
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.31" (0.8 cm)

#### MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Polypropylene
<b>Verschluss</b>	ABS
<b>O-Ring Dichtung</b>	Polymer
<b>Stifte</b>	Stainless Steel

<b>Schaumstoff</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>Ausgleichsschraube</b>	ABS
<b>Ausgleichsventil</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## FARBEN

---

Black

## GEWICHT

---

<b>Gewicht mit Schaumstoff</b>	38.00 lbs (17.24 kg)
<b>Gewicht ohne Schaumstoff</b>	30.00 lbs (13.61 kg)
<b>Schwimmfähigkeit</b>	416.00 lbs (188.69 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	43.00 lbs (19.5 kg)

## TEMPERATUR

---

<b>min. Temperatur</b>	-40°F (-40 °C)
<b>max. Temperatur</b>	190°F (87.8 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

---

**IP67**

## ANDERE

---

<b>Laufrollen</b>	2
<b>Master Pack</b>	1
<b>Namensschild</b>	ja

## ZUBEHÖR

---



**1731**  
5 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**1733**  
Ersatz-O-Ring



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 01-25-26*