



# 1460EMS

## Protector

EMS-Case

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- Auch ohne Einteiler und Abtrennungen erhältlich
- **Verschließbares Fach für Arzneimittel**
- **Speziell in Zusammenarbeit mit Feuerwehren und Rettungsfachkräften entwickelt**
- **Oberer Deckel mit 180° Öffnungswinkel für Anti-Roll Stabilität bei geöffnetem Zustand**
- Anpassbare Facheinteilungen für einfache individuelle Einrichtung
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Alle Fächer haben ein Gesamttinnenmaß von: 43,18 x 19,43 x 3,45 cm (LxBxH)
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung für staub- und wasserdichte Versiegelung (IP66)
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Inklusive Sharps Halterung
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- \*Sharps Behälter nicht im Lieferumfang enthalten
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist




## GRÖSSE

<b>INNERE</b>	18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm)
<b>AUSSEN</b>	20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	4.91" (12.5 cm)
<b>Bodentiefe</b>	6.01" (15.3 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	10.92" (27.7 cm)
<b>Innenvolumen</b>	1.16 ft <sup>3</sup> (0.033 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (12.7 cm)

## MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Polypropylene
<b>Verschluss</b>	EXL
<b>O-Ring Dichtung</b>	Polymer
<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Schaumstoff</b>	Polyurethane
<b>Ausgleichsschraube</b>	ABS
<b>Ausgleichsventil</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## FARBEN

 Orange

## GEWICHT

---

**Gewicht** 18.20 lbs (8.26 kg)

## TEMPERATUR

---

**min. Temperatur** -40°F (-40 °C)  
**max. Temperatur** 190°F (87.8 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

---

**IP66**  
**NTOA Approved**

## ANDERE

---

**Militär** ja

## ZUBEHÖR

---



**1463**  
Ersatz-O-Ring



**1466**  
Tray System for 1460EMS



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

---

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 04-05-26