

# 1560SC

# Protector

Studio-Case

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- Gepolsterte herausnehmbare Hülle für 15" bis 17" Laptops
- · Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager
- Drei herausnehmbare Zubehörbeutel
- Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Begueme, gummierte obere und seitliche Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- · Ausziehgriff
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- Dieser Schutzkoffer ist bei einigen Fluggesellschaften als Handgepäck zugelassen.
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



## GRÖSSE

**INNERE** 19.92 x 14.98" x 9.00 (50.6 x 38 x 22.9 cm) **AUSSEN** 22.07 x 17.92" x 10.42 (56.1 x 45.5 x 26.5 cm)

 Deckeltiefe
 2.00" (5.1 cm)

 Bodentiefe
 7.00" (17.8 cm)

 Gesamttiefe
 9" (22.9 cm)

 Innenvolumen
 1.55 ft³ (0.044 m³)

 Padlock Hole Diameter
 5/16" (12.7 cm)

### **MATERIALEN**

**Gehäuse** Polypropylene

Verschluss ABS
O-Ring Dichtung Polymer
Stifte Stainless Steel
Schaumstoff 1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube ABS

Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

#### **FARBEN**

Black

## **GEWICHT**

**Gewicht mit** Schaumstoff 18.18 lbs (8.2 kg)

Gewicht ohne<br/>Schaumstoff17.00 lbs (7.7 kg)Schwimmfähigkeit115.00 lbs (52.2 kg)Master Pack Weight21.00 lbs (9.5 kg)

## **TEMPERATUR**

 $\begin{array}{ll} \mbox{min. Temperatur} & -40\,^{\circ}\mbox{F} \; (-40\,^{\circ}\mbox{C}) \\ \mbox{max. Temperatur} & 190\,^{\circ}\mbox{F} \; (87.8\,^{\circ}\mbox{C}) \\ \end{array}$ 

## ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

Def Stan 81-41

## **ANDERE**

Laufrollen2Ausziehbarer GriffjaMaster Pack1NamensschildjaMilitärja

# ZUBEHÖR



**0343** Ersatz-O-Ring



**1506TSA** TSA-Verschluss



**1500D** Trockenmittel Silikagel

#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-15-25