

# 1150

## Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht
- Automatisches Druckausgleichsventil reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion robust, leichtgewichtig
- Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



#### **KONFIGURATIONEN**







1150NF No Foam



1150WF With Foam

## GRÖSSE

**INNERE** 8.29 x 5.79" x 3.75 (21.1 x 14.7 x 9.5 cm) **AUSSEN** 9.44 x 7.80" x 4.29 (24 x 19.8 x 10.9 cm)

 Deckeltiefe
 0.75" (1.9 cm)

 Bodentiefe
 2.87" (7.3 cm)

 Gesamttiefe
 3.62" (9.2 cm)

 Innenvolumen
 0.1 ft³ (0.003 m³)

 Padlock Hole Diameter
 0.19" (0.5 cm)

#### **MATERIALEN**

GehäusePolypropyleneVerschlussPolypropyleneO-Ring DichtungPolymerStifteStainless SteelSchaumstoff1.3 lb Polyurethane

Ausgleichsschraube ABS

Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

#### **FARBEN**



Blue



Silver

## **GEWICHT**

Gewicht mit Schaumstoff

1.75 lbs (0.8 kg)

Gewicht ohne Schaumstoff

1.61 lbs (0.7 kg)

Schwimmfähigkeit Master Pack Weight 8.00 lbs (3.6 kg) 13.95 lbs (6.3 kg)

## **TEMPERATUR**

min. Temperatur max. Temperatur -40°F (-40 °C)

190°F (87.8 °C)

#### ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

Def Stan 81-41

#### **ANDERE**

Master Pack6Militärja

## ZUBEHÖR



**1151** 3 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1153 Ersatz-O-Ring



**1150PF**Panelrahmen für
Spezialanwendungen



**1507** Schnellbefestigungen - 4 Stück



**1506TSA** TSA-Verschluss



**1500D** Trockenmittel Silikagel

Document created on 12-13-25