



1400EU Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Pick N Pluck mit Noppenschäumstoff im Kofferdeckel
- Edelstahlriegelprotectoren
- Hergestellt in Deutschland



KONFIGURATIONEN



1400EU
Standard



1400WF
With Foam

GRÖSSE


INNERE	11.87 x 8.97" x 5.15 (30.1 x 22.8 x 13.1 cm)
AUSSEN	13.68 x 11.61" x 5.75 (34.7 x 29.5 x 14.6 cm)
Deckeltiefe	1.18" (3 cm)
Bodentiefe	4.00" (10.2 cm)
Gesamttiefe	5.18" (13.2 cm)
Innenvolumen	0.32 ft ³ (0.009 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel

Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

 Black	 Desert Tan	 Orange	 OD Green
 Silver	 Yellow		

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	4.41 lbs (2 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	3.97 lbs (1.8 kg)
Schwimmfähigkeit	20.06 lbs (9.1 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	210°F (98.9 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41

ANDERE

Master Pack	4
Namensschild	ja
Militär	ja

ZUBEHÖR



1401
3 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1403
Ersatz-O-Ring



1400PF
Panelrahmen für Spezialanwendungen



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-22-24