



# 1495

## Protector

Laptop

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Schloss mit 3-stelliger Kombination im Lieferumfang enthalten**
- **Passend bis zu 17" Laptops**
- **Wasserdicht, bruch sicher und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Herabklappbarer überspritzter Griff
- Abnehmbarem Schultertragegurt
- Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Edelstahlriegelprotektoren
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



## KONFIGURATIONEN



**1495**  
Standard



**1495NF**  
No Foam



**1495WF**  
With Foam

## GRÖSSE

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>INNERE</b>                | 18.87 x 13.12" x 3.81 (47.9 x 33.3 x 9.7 cm)  |
| <b>AUSSEN</b>                | 21.62 x 17.25" x 4.87 (54.9 x 43.8 x 12.4 cm) |
| <b>Deckeltiefe</b>           | 1.12" (2.8 cm)                                |
| <b>Bodentiefe</b>            | 2.68" (6.8 cm)                                |
| <b>Gesamttiefe</b>           | 3.8" (9.7 cm)                                 |
| <b>Innenvolumen</b>          | 0.55 ft³ (0.016 m³)                           |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.25" (0.6 cm)                                |

## MATERIALIEN

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Gehäuse</b>         | Polypropylene   |
| <b>Verschluss</b>      | ABS             |
| <b>O-Ring Dichtung</b> | Polymer         |
| <b>Stifte</b>          | Stainless Steel |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Schaumstoff</b>        | 1.3 lb Polyurethane            |
| <b>Ausgleichsschraube</b> | ABS                            |
| <b>Ausgleichsventil</b>   | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## FARBEN

|                                                                                         |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black |  Desert Tan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## GEWICHT

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Gewicht mit Schaumstoff</b>  | 8.37 lbs (3.8 kg)   |
| <b>Gewicht ohne Schaumstoff</b> | 7.23 lbs (3.3 kg)   |
| <b>Schwimmfähigkeit</b>         | 45.15 lbs (20.5 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b>       | 23.00 lbs (10.4 kg) |

## TEMPERATUR

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -40°F (-40 °C)  |
| <b>max. Temperatur</b> | 210°F (98.9 °C) |

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**  
**Def Stan 81-41**

## ANDERE

|                     |    |
|---------------------|----|
| <b>Master Pack</b>  | 2  |
| <b>Namensschild</b> | ja |

## ZUBEHÖR



**1472**  
Shoulder Strap



**1481**  
3 St. Ersatz-  
Schaumstoffeinsätze




**1483**  
Ersatz-O-Ring



**1507**  
Schnellbefestigungen - 4 Stück



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-03-24*