

# 1607

#### Air

Les valises Peli™ Air sont les premières d'une série d'innovations remarquables mises au point par Peli, pionnier des valises de protection. Pendant plus de 45 ans, Peli a conçu et confectionné les valises de protection les plus influentes du monde, et nous n'en sommes qu'au début. Avec le lancement de la ligne de valises Peli™ Air, nous redéfinissons le futur en matière de protection en associant de façon exceptionnelle légèreté et robustesse.

- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignée surmoulée repliable
- Poignée de transport rétractable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable
- Porte-cartes de visite
- Roues à roulement silencieux en acier inoxydable
- Loquets Press and Pull™
- Garantie à vie limitée
- Polymère HPX²™ breveté ultra-léger jusqu'à 40 % plus léger
- Joint torique étanche
- Mousse Pick N Pluck™ personnalisable
- Imperméable et résistante à l'écrasement et à la poussière
- Certifiée IP67 et MIL-SPEC



### **CONFIGURATIONS**



**1607** Standard



**1607NF** No Foam



**1607WD**With Padded Dividers



**1607WF** With Foam

#### **DIMENSIONS**

**INTÉRIEUR** 21.05 x 15.81" x 11.63 (53.5 x 40.2 x 29.5 cm) **EXTÉRIEUR** 24.13 x 18.80" x 13.25 (61.3 x 47.8 x 33.7 cm)

profondeur couvercle2.00" (5.1 cm)profondeur fond9.60" (24.4 cm)profondeur totale11.6" (29.5 cm)volume intérieur2.24 ft³ (0.063 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

## MATÉRIAUX

**corps** Proprietary Polypropylene Blend

loquetABSjoint toriqueEPDMcorps de purgeABS

#### **prise d'air de purge** Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

### **COULEURS**

Black Orange Silver Yellow

## **POIDS**

 poids avec mousse
 16.10 lbs (7.3 kg)

 poids sans mousse
 13.20 lbs (6 kg)

 flottabilité
 178.00 lbs (80.7 kg)

## **TEMPÉRATURE**

température minimale 0°F (-17.8 °C) température maximale 140°F (60 °C)

#### **AUTRES**

roulettes 2

### **ACCESSOIRES**



#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-13-25