



1930Z0

L1™

Mêmes caractéristiques que pour la L1 1930 LED avec un corps fait de matériaux dissipant l'électricité statique. Certifiée pour utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives à hauts risques de la Zone 0 ATEX (Catégorie 1), la L1 1930Z0 LED est idéal pour les professionnels qui travaillent dans des complexes chimiques, pharmaceutiques, électriques, pétroliers, gaziers et dans les situations de sauvetage en cas d'incendie.



DIMENSIONS

| | |
|-----------------|----------------|
| longueur | 2.64" (6.7 cm) |
|-----------------|----------------|

MATÉRIAUX

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Corps | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| joint torique | Ethylene Propylene |
| lentille | Polycarbonate (PC) |
| revêtement | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| contact, ressort et fixation | Phosphore Bronze |

COULEURS

■ Gray

LIGHT SPECS

| | |
|-----------------------|-----|
| type d'ampoule | LED |
|-----------------------|-----|

POWER

| | |
|-------------------------|----------|
| taille des piles | LR 44 |
| type de piles | Alkaline |
| nombre de piles | 4 |
| piles incluses | Oui |
| volts | 6.0v |

POIDS

| | |
|-------------------------|----------------|
| poids avec piles | 0.9 oz (26 gr) |
| poids sans piles | 0.6 oz (17 gr) |
| Packaged Weight | 0.8 oz (23 gr) |

SWITCH






| | |
|----------------------------|------------------|
| type de commutateur | Push Button Tail |
| modes d'éclairage | On / Off |

CERTIFICATIONS

ATEX Zone 0

AUTRES

Pack Minimum 12
Domaine militaire Oui
Code de l'emballage C

| FL1 STANDARD | HIGH |
|---|--------------|
|  | 12 LUMENS |
|  | 4h 15mins |
|  | 17m |
|  | 70cd |
|  | IPX4 |

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-02-26