



1930Z0

L1™

Mêmes caractéristiques que pour la L1 1930 LED avec un corps fait de matériaux dissipant l'électricité statique. Certifiée pour utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives à hauts risques de la Zone 0 ATEX (Catégorie 1), la L1 1930Z0 LED est idéal pour les professionnels qui travaillent dans des complexes chimiques, pharmaceutiques, électriques, pétroliers, gaziers et dans les situations de sauvetage en cas d'incendie.



DIMENSIONS

longueur 2.64" (6.7 cm)

MATÉRIAUX

corps Anti-static Impact Modified PC/PBT
joint torique Ethylene Propylene
lentille Polycarbonate (PC)
revêtement Anti-static Impact Modified PC/PBT
contact, ressort et fixation Phosphore Bronze

COULEURS

■ Gray

LIGHT SPECS

type d'ampoule LED

POWER

taille des piles LR 44
type de piles Alkaline
nombre de piles 4
piles incluses Oui
volts 6.0v

POIDS

poids avec piles 0.9 oz (26 gr)
poids sans piles 0.6 oz (17 gr)
Packaged Weight 0.8 oz (23 gr)

SWITCH






type de commutateur Push Button Tail
modes d'éclairage On / Off

CERTIFICATIONS

ATEX Zone 0

AUTRES

Pack Minimum 12
Domaine militaire Oui
Code de l'emballage C

FL1 STANDARD	HIGH
	12 LUMENS
	4h 15mins
	17m
	70cd
	IPX4

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-21-24