

iM3100

Storm

Longue

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- Six verrous pousser-tirer
- Deux moraillons cadenassables
- Deux poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- · Joint torique
- Résine HPX® forte



CONFIGURATIONS







iM3100-X0000 No Foam



iM3100-X0001 With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR 36.50 x 14.00" x 6.00 (92.7 x 35.6 x 15.2 cm) **EXTÉRIEUR** 39.80 x 16.50" x 6.70 (101.1 x 41.9 x 17 cm)

profondeur couvercle2.00" (5.1 cm)profondeur fond4.00" (10.2 cm)profondeur totale6" (15.2 cm)volume intérieur1.77 ft³ (0.05 m³)Padlock Hole Diameter0.38" (1 cm)

MATÉRIAUX

corpsInjection Molded HPX™ high performance resinloquetValox - Polybutylene Terephthalate (PBT)Loquet (Alt)Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

joint torique EPDM

brochesStainless SteelBroches (Alt)Aluminummousse1.3/1.35 polyester

corps de purge Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Corps de purge (Alt) Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

prise d'air de purge Gortex membrane

COULEURS

Black OD Green

POIDS

poids avec mousse19.80 lbs (9 kg)poids sans mousse15.20 lbs (6.9 kg)flottabilité113.07 lbs (51.3 kg)Master Pack Weight8.00 lbs (3.6 kg)

TEMPÉRATURE

 $\begin{array}{ll} \mbox{temp\'erature minimale} & -20\,^{\circ}\mbox{F} \ (-28.9\,^{\circ}\mbox{C}) \\ \mbox{temp\'erature maximale} & 140\,^{\circ}\mbox{F} \ (60\,^{\circ}\mbox{C}) \\ \end{array}$

CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

Pack Principal 1
Domaine militaire Oui

ACCESSOIRES



iM3100-FOAM Jeu de mousses de rechange, 4 pièces



iM-STRAP-S-VER2 Bandoulière rembourrée



iM-LIDSTAY Compas de couvercle



1506TSA Serrure TSA



1500D Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-01-25