



## 3715Z0

Angle Droit

Peli est à nouveau pionnier grâce à sa nouvelle lampe à angle droit. Se caractérisant par ses DEL d'éclairage vers le bas pour éclairer le chemin, la nouvelle lampe DEL 3715Z0 se distingue également par ses 189 lumens (éclairage fort) et 90 lumens (éclairage faible), ainsi que par un mode de signalisation. Une autre de ses caractéristiques est un indicateur encastré de la durée de vie des batteries pour connaître leur niveau avant de partir. Compacte, robuste et légère, la lampe DEL 3715Z0 bénéficie de la toute dernière technologie, de la qualité de construction de Peli et de sa garantie d'excellence légendaire.

La 3715Z0 LED - Vous pouvez maintenant REGARDER OÙ VOUS MARCHEZ.



### DIMENSIONS

**longueur** 5.36" (13.6 cm)

### MATÉRIAUX

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Corps</b>         | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| <b>joint torique</b> | Buna-N                             |
| <b>lentille</b>      | Anti-static PMMA                   |
| <b>revêtement</b>    | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| <b>Pince</b>         | Anti-static Impact Modified PC/PBT |

### COULEURS

High Visibility Yellow

### LIGHT SPECS

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>type d'ampoule</b>      | LED |
| <b>Lamp Secondary Type</b> | LED |

### POWER

|  |             |
|--|-------------|
| <b>taille des piles</b>                    | AA          |
| <b>type de piles</b>                       | Alkaline    |
| <b>nombre de piles</b>                     | 4           |
| <b>Indicateur de niveau de la batterie</b> | 3 Blue LEDs |
| <b>volts</b>                               | 6.0v        |

### POIDS

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>poids avec piles</b> | 14.4 oz (408 gr) |
| <b>poids sans piles</b> | 11.0 oz (312 gr) |

## SWITCH


**type de commutateur** Push Button  
**modes d'éclairage** High / Low / Downcast / Flashing

## CERTIFICATIONS

**ATEX Zone 0**

## AUTRES

**Pack Minimum** 1

| FL1 STANDARD  | HIGH          | LOW          | DOWNCAST     |
|---|---------------|--------------|--------------|
|    | 189<br>LUMENS | 90<br>LUMENS | 23<br>LUMENS |
|    | 4h 0mins      | 7h 0mins     | 31h 0mins    |
|  | 249m          | 157m         | 24m          |
|  | 15552cd       | 6150cd       | 150cd        |
|  | IPX4          |              |              |

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 01-29-26*