

iM2435

Storm

Valise Top Loader

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière
- Poignée de transport rétractable
- Deux verrous pousser-tirer
- Roues en alignement
- Joint torique
- Résine HPX® forte
- Deux protections à cadenas en acier inoxydable



CONFIGURATIONS



iM2435 Standard



iM2435-X0000 No Foam



iM2435-X0002 With Padded Dividers & Lid Organizer



iM2435-X0001 With Foam

DIMENSIONS

 INTÉRIEUR
 17.50 x 6.50" x 15.50 (44.5 x 16.5 x 39.4 cm)

 EXTÉRIEUR
 18.63 x 9.25" x 16.50 (47.3 x 23.5 x 41.9 cm)

profondeur couvercle2.00" (5.1 cm)profondeur fond13.50" (34.3 cm)profondeur totale15.5" (39.4 cm)volume intérieur1.02 ft³ (0.029 m³)Padlock Hole Diameter0.37" (0.9 cm)

MATÉRIAUX

corpsInjection Molded HPX™ high performance resinloquetValox - Polybutylene Terephthalate (PBT)Loquet (Alt)Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

joint toriqueEPDMbrochesStainless SteelBroches (Alt)Aluminummousse1.3/1.35 polyester

corps de purgeValox - Polybutylene Terephthalate (PBT)Corps de purge (Alt)Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

COULEURS



POIDS

 $\begin{array}{ll} \textbf{poids avec mousse} & 11.15 \text{ lbs } (5.1 \text{ kg}) \\ \textbf{poids sans mousse} & 10.00 \text{ lbs } (4.5 \text{ kg}) \\ \textbf{flottabilit\'e} & 56.70 \text{ lbs } (25.7 \text{ kg}) \\ \end{array}$

TEMPÉRATURE

température minimale -20°F (-28.9 °C) température maximale 140°F (60 °C)

CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

Poignée extensibleOuiPack Principal1Domaine militaireOui

ACCESSOIRES



iM2435-FOAM Jeu de mousses de rechange, 8 pièces



iM2435-DIV-LIDORG Ensemble de séparateurs et pochettes de rangement pour le couvercle



1506TSA Serrure TSA



1500DGel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-17-25