

1507

Air

Les valises Peli™ Air sont les premières d'une série d'innovations remarquables mises au point par Peli, pionnier des valises de protection. Pendant plus de 45 ans, Peli a conçu et confectionné les valises de protection les plus influentes du monde, et nous n'en sommes qu'au début. Avec le lancement de la ligne de valises Peli™ Air, nous redéfinissons le futur en matière de protection en associant de façon exceptionnelle légèreté et robustesse.

- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression
- à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignée surmoulée repliable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable
- Loquets Press and Pull™
- Garantie à vie limitée
- Polymère HPX^{2™} breveté ultra-léger jusqu'à 40 % plus léger
- Joint torique étanche
- Mousse Pick N Pluck™ personnalisable
- Imperméable et résistante à l'écrasement et à la poussière
- Certifiée IP67 et MIL-SPEC



CONFIGURATIONS



1507 Standard



1507NF No Foam



1507WDWith Padded Dividers



1507TPWith TrekPak Divider System



1507WF With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR 15.15 x 11.38" x 8.52 (38.5 x 28.9 x 21.6 cm) **EXTÉRIEUR** 16.87 x 14.10" x 9.27 (42.8 x 35.8 x 23.5 cm)

profondeur couvercle2.03" (5.2 cm)profondeur fond6.49" (16.5 cm)profondeur totale8.52" (21.6 cm)volume intérieur0.85 ft³ (0.024 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps Proprietary Polypropylene Blend

loquetABSjoint toriqueEPDMcorps de purgeABS

prise d'air de purge Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

Black Orange Silver Yellow

POIDS

poids avec mousse6.43 lbs (2.9 kg)poids sans mousse5.24 lbs (2.4 kg)flottabilité54.00 lbs (24.5 kg)Master Pack Weight14.78 lbs (6.7 kg)

TEMPÉRATURE

 $\begin{array}{ll} \mbox{temp\'erature minimale} & \mbox{0°F (-17.8 °C)} \\ \mbox{temp\'erature maximale} & \mbox{140°F (60 °C)} \\ \end{array}$

ACCESSOIRES







1500D Gel de silice dessicant



1507AirDS Cloison en mousse



1507AirFS Jeu de mousses de rechange, 5 pièces

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-17-25