



1430 Protector

Valise Top Loader

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- **Conception unique à chargement supérieur**
- 3 couches de Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignées confortables en caoutchouc surmoulé
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- Optional shoulder strap available
- Garantie à vie limitée de Peli**
- *Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



CONFIGURATIONS



1430
Standard



1434
With Padded Dividers & Lid Organizer



1437
With Padded Office Divider Set & Lid Organizer



1430NF
No Foam



1430WF
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	13.56 x 5.76" x 11.70 (34.4 x 14.6 x 29.7 cm)
EXTÉRIEUR	16.40 x 8.71" x 13.15 (41.7 x 22.1 x 33.4 cm)
profondeur couvercle	2.00" (5.1 cm)
profondeur fond	9.70" (24.6 cm)
profondeur totale	11.7" (29.7 cm)
volume intérieur	0.53 ft ³ (0.015 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps	Polypropylene
loquet	ABS
joint torique	Polymer
broches	Stainless Steel
mousse	1.3 lb Polyurethane

corps de purge ABS
prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

■ Black

POIDS

poids avec mousse 6.50 lbs (2.9 kg)
poids sans mousse 5.60 lbs (2.5 kg)
flottabilité 59.00 lbs (26.8 kg)
Master Pack Weight 8.09 lbs (3.7 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40 °C)
température maximale 210°F (98.9 °C)

CERTIFICATIONS

IP67
Def Stan 81-41

AUTRES

Pack Principal 1
Plaques nominatives Oui
Domaine militaire Oui

ACCESSOIRES



1431
Jeu de mousses de rechange,
5 pièces



1432
Jeu de sangles



1433
Joint torique de remplacement



1435
Cloison en mousse



1436
Trousse de séparateurs bureau



1439
Pochette couvercle



1430PF
Cadre de panneau pour
application spéciale



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 03-31-25