



1720 Protector Longue

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- **Roulettes solides en polyuréthane avec roulements billes en acier inoxydable**
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
 - Jeu de 3 pièces en mousse
 - Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
 - Verrous à double tour à ouverture facile
 - Poignées rabattables
 - Joint torique
 - Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
 - Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas



CONFIGURATIONS



1720
Standard



1720NF
No Foam



1720WF
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	42.00 x 13.50" x 5.25 (106.7 x 34.3 x 13.3 cm)
EXTÉRIEUR	44.37 x 16.00" x 6.12 (112.7 x 40.6 x 15.5 cm)
profondeur couvercle	1.75" (4.4 cm)
profondeur fond	3.50" (8.9 cm)
profondeur totale	5.25" (13.3 cm)
volume intérieur	1.72 ft ³ (0.049 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATÉRIAUX

corps	Polypropylene
loquet	ABS
joint torique	Polymer
broches	Stainless Steel

mousse	1.3 lb Polyurethane
corps de purge	ABS
prise d'air de purge	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

 Black	 OD Green
-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

POIDS

poids avec mousse	18.96 lbs (8.6 kg)
poids sans mousse	16.76 lbs (7.6 kg)
flottabilité	160.94 lbs (73 kg)
Master Pack Weight	21.10 lbs (9.6 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-40°F (-40 °C)
température maximale	210°F (98.9 °C)

CERTIFICATIONS

Def Stan 81-41

AUTRES

roulettes	2
Pack Principal	1
Plaques nominatives	Oui
Domaine militaire	Oui

ACCESSOIRES



1721
Jeu de mousses de rechange, 3 pièces



1723
Joint torique de remplacement



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-21-24