



## 1510SC

### Protector

Valise Studio

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- **Protection 2 en 1 : compartiment d'ordinateur amovible et poche pour les accessoires**

- Dimension maximale autorisée de bagage

- **Roulettes solides en polyuréthane avec roulements billes en acier inoxydable**

- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**

- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur

- Poignées confortables en caoutchouc moulé sur le dessus et sur les côtés

- Verrous à double tour à ouverture facile

- Joint torique

- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger

- Poignée de transport rétractable

- Convient aux ordinateurs portables dont les dimensions n'excèdent pas 36,58 x 28,19 x 4,32 cm (14.4" x 11.1" x 1.7")

- Garantie à vie limitée de Peli\*\*

- \* Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne les exigences exactes en matière de mesures.

- \*\*Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



## DIMENSIONS

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>INTÉRIEUR</b>             | 19.75 x 11.00" x 7.60 (50.2 x 27.9 x 19.3 cm) |
| <b>EXTÉRIEUR</b>             | 22.00 x 13.81" x 9.00 (55.9 x 35.1 x 22.9 cm) |
| <b>profondeur couvercle</b>  | 1.79" (4.5 cm)                                |
| <b>profondeur fond</b>       | 5.79" (14.7 cm)                               |
| <b>profondeur totale</b>     | 7.58" (19.3 cm)                               |
| <b>volume intérieur</b>      | 0.96 ft <sup>3</sup> (0.027 m <sup>3</sup> )  |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 5/16" (12.7 cm)                               |

## MATÉRIAUX

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>corps</b>                | Polypropylene                  |
| <b>loquet</b>               | ABS                            |
| <b>joint torique</b>        | Polymer                        |
| <b>broches</b>              | Stainless Steel                |
| <b>mousse</b>               | 1.3 lb Polyurethane            |
| <b>corps de purge</b>       | ABS                            |
| <b>prise d'air de purge</b> | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## COULEURS

■ Black

## POIDS

---

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>poids avec mousse</b>  | 13.60 lbs (6.2 kg)  |
| <b>poids sans mousse</b>  | 11.99 lbs (5.4 kg)  |
| <b>flottabilité</b>       | 64.15 lbs (29.1 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b> | 32.43 lbs (14.7 kg) |

## TEMPÉRATURE

---

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>température minimale</b> | -40°F (-40 °C)  |
| <b>température maximale</b> | 210°F (98.9 °C) |

## CERTIFICATIONS

---

**IP67**  
**Def Stan 81-41**

## AUTRES

---

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>roulettes</b>           | 2   |
| <b>Poignée extensible</b>  | Oui |
| <b>Pack Principal</b>      | 2   |
| <b>Plaques nominatives</b> | Oui |
| <b>Zone réduite</b>        | Oui |
| <b>Domaine militaire</b>   | Oui |

## ACCESSOIRES

---



**1513**  
Joint torique de remplacement



**1506TSA**  
Serrure TSA



**1500D**  
Gel de silice dessicant

### **Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 03-29-25