

AL4141-0836AC

Trusted for over 40 years by the US Military, Single Lid Cases offer 20% more protective material in the edges and corners, where it is needed most, ensuring that valuable equipment is kept safe from any unforeseen elements. Available in several sizes, these cases are completely customizable with a wide range of bolt-on options like document holders, casters, humidity indicators and much more.

- Lignes de partage résistantes aux éclaboussures avec joints à rainure et languette moulés étroitement serrés en permanence, même
- Angles et bords renforcés pour protection additionnelle contre les impacts
- Épaulements et cannelures moulées pour empilement súr et sans glissement, plus de force colonnaire et protection renforcée
- Matériel encastré pour une protection renforcée
- Verrous anti-tiraillement positif prévenant la séparation du couvercle après impact et réduisant les contraintes sur le matériel
- İnserts métalliques surmoulés brevetés aux points d'attache pour fermeture et charnière pour une meilleure résistance
- Construction monobloc, moulée à partir de polyéthylène léger résistant aux chocs



DIMENSIONS

INTÉRIEUR 41.00 x 41.00" x 43.75 (104.1 x 104.1 x 111.1 cm) **EXTÉRIEUR** 44.00 x 44.00" x 45.50 (111.8 x 111.8 x 115.6 cm)

profondeur couvercle35.50" (90.2 cm)profondeur fond8.25" (21 cm)profondeur totale43.75" (111.1 cm)volume intérieur42.56 ft³ (1.205 m³)

MATÉRIAUX

corpsRotoMolded PolyethyleneloquetSteel (Nickel-black Plated)

joint torique Silicone Sponge

mousse No Foam, empty case standard

Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined

corps de purge Aluminum

poignée Heavy Duty Injection Molded Standard

matériel Yellow Carbon Steel Standard

COULEURS

Gray - 133 Fed Std 26270

POIDS

 poids
 123.00 lbs (55.8 kg)

 flottabilité
 3059.62 lbs (1387.8 kg)

 Master Pack Weight
 125.00 lbs (56.7 kg)

TEMPÉRATURE

 $\begin{array}{ll} \mbox{temp\'erature minimale} & -20\mbox{°F (-28.9 °C)} \\ \mbox{temp\'erature maximale} & 140\mbox{°F (60 °C)} \\ \end{array}$

AUTRES

Domaine militaire Oui

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-03-25