

1620M

Protector

Mobilité

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Roulettes en polyuréthane solide avec roulements à billes en acier inoxydable de 10,2 cm de diamètre et 3,8 cm de largeur
- · Résistante à l'eau, aux chocs et à la poussière
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Poignées rabattables
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger
- Poignée de transport rétractable
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas



CONFIGURATIONS







1620MNF No Foam



1620WF With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR 21.48 x 16.42" x 12.54 (54.6 x 41.7 x 31.9 cm) **EXTÉRIEUR** 26.20 x 23.00" x 15.61 (66.5 x 58.4 x 39.6 cm)

profondeur couvercle2.01" (5.1 cm)profondeur fond10.53" (26.7 cm)profondeur totale12.54" (31.9 cm)volume intérieur2.56 ft³ (0.072 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

MATÉRIAUX

corps Polypropylene

loquetABSjoint toriquePolymerbrochesStainless Steelmousse1.3 lb Polyurethane

corps de purge ABS

prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

Black

POIDS

poids avec mousse31.42 lbs (14.3 kg)poids sans mousse28.00 lbs (12.7 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40 °C) température maximale 190°F (87.8 °C)

CERTIFICATIONS

IP57

AUTRES

roulettes 2
Poignée extensible Oui
Pack Principal 1
Plaques nominatives Oui
Domaine militaire Oui

ACCESSOIRES



1609 Pochette couvercle



1621 Jeu de mousses de rechange, 6 pièces



1623 Joint torique de remplacement



1625 Cloison en mousse



1507 Supports rapides - jeu de 4



1506TSA Serrure TSA



1500D Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-18-25