



1485

Air

Les valises Peli™ Air sont les premières d'une série d'innovations remarquables mises au point par Peli, pionnier des valises de protection. Pendant plus de 45 ans, Peli a conçu et confectionné les valises de protection les plus influentes du monde, et nous n'en sommes qu'au début. Avec le lancement de la ligne de valises Peli™ Air, nous redéfinissons le futur en matière de protection en associant de façon exceptionnelle légèreté et robustesse.

- Poignée surmoulée repliable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable
- Loquets Press and Pull™
- Garantie à vie limitée
- Polymère HPX2™ breveté ultra-léger - jusqu'à 40 % plus léger
- Joint torique étanche
- Mousse Pick N Pluck™ personnalisable
- Mousse Pick N Pluck™ personnalisable
- Imperméable et résistante à l'écrasement et à la poussière
- Certifiée IP67 et MIL-SPEC



CONFIGURATIONS



1485
Standard



1485NF
No Foam



1485WD
With Padded Dividers



1485TP
With TrekPak Divider System



1485WF
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	17.75 x 10.18" x 6.15 (45.1 x 25.9 x 15.6 cm)
EXTÉRIEUR	19.17 x 12.80" x 6.89 (48.7 x 32.5 x 17.5 cm)
profondeur couvercle	1.80" (4.6 cm)
profondeur fond	4.35" (11 cm)
profondeur totale	6.15" (15.6 cm)
volume intérieur	0.64 ft ³ (0.018 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps	Proprietary Polypropylene Blend
loquet	ABS
joint torique	EPDM
corps de purge	ABS
prise d'air de purge	Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

■ Black

■ Orange

■ Silver

■ Yellow

POIDS

poids avec mousse	5.39 lbs (2.4 kg)
poids sans mousse	4.57 lbs (2.1 kg)
flottabilité	41.10 lbs (18.6 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-60°F (-51.1 °C)
température maximale	160°F (71.1 °C)

ACCESSOIRES




1485AirFS

Jeu de mousses de rechange,
3 pièces



1485AirDS

Cloison en mousse



1485TP-KIT

Kit de séparation de la valise
TrekPak



1485TPKIT

Kit de séparation de la valise
TrekPak



1506TSA
Serrure TSA



1500D

Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-17-24