



# 1605

## Air

Le valigie Peli™ Air sono le prime di una serie di interessanti innovazioni progettate da Peli, pioniere nel campo delle valigie protettive. Da oltre 45 anni, Peli progetta e realizza le valigie protettive più influenti al mondo e non è che l'inizio.

Con il lancio della linea di valigie Peli™ Air, stiamo ridefinendo il futuro della protezione con una straordinaria fusione di leggerezza e resistenza

- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comode impugnature in gomma sagomate
- Protezioni per lucchetti in acciaio inox
- Chiusure Press and Pull™
- Garanzia limitata a vita
- Polimero HPX<sup>2</sup>™ brevettato superleggero: fino al 40% più leggero
- Guarnizione o-ring a tenuta stagna
- Schiuma Pick N Pluck™ personalizzabile dall'utente
- Impermeabile, indeformabile e resistente alla polvere
- Certificazione IP67 e MIL-SPEC



## CONFIGURAZIONI



**1605**  
Standard



**1605NF**  
No Foam



**1605WD**  
With Padded Dividers



**1605TP**  
With TrekPak Divider System



**1605WF**  
With Foam

## DIMENSIONI

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>INTERNO</b>               | 26.00 x 14.00" x 8.38 (66 x 35.6 x 21.3 cm)   |
| <b>ESTERNO</b>               | 28.87 x 16.77" x 9.12 (73.3 x 42.6 x 23.2 cm) |
| <b>profondità coperchio</b>  | 2.00" (5.1 cm)                                |
| <b>profondità fondo</b>      | 6.38" (16.2 cm)                               |
| <b>profondità totale</b>     | 8.38" (21.3 cm)                               |
| <b>volume interno</b>        | 1.77 ft <sup>3</sup> (0.05 m <sup>3</sup> )   |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.31" (0.8 cm)                                |

## MATERIALE

|  |   |
|--|---|
| <b>corpo</b>                           | Proprietary Polypropylene Blend                 |
| <b>Fermo</b>                           | ABS   |
| <b>o-ring</b>                          | EPDM  |
| <b>gruppo di regolazione pressione</b> | ABS   |
| <b>valvola di sfianto</b>              | Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## COLORI

■ Black

■ Orange

■ Silver

■ Yellow

## IL PESO

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>peso con schiuma</b>   | 11.61 lbs (5.3 kg)   |
| <b>peso senza schiuma</b> | 9.28 lbs (4.2 kg)    |
| <b>flottabilità</b>       | 112.90 lbs (51.2 kg) |

## TEMPERATURA

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>temperatura minima</b>  | -60°F (-51.1 °C) |
| <b>temperatura massima</b> | 160°F (71.1 °C)  |

## ACCESSORI



**1605AirFS**  
4 pz. set ricambio schiuma



**1605AirDS**  
Set di divisori imbottiti



**1605TP-KIT**  
Kit divisorio per valigie  
TrekPak



**1605TPKIT**  
Kit divisorio per valigie  
TrekPak



**1605TPDIV**  
Extra TrekPak Dividers



**1506TSA**  
Lucchetto TSA



**1500D**  
Gel di silice essiccante

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 11-21-24