

# 1607

#### Air

Le valigie Peli™ Air sono le prime di una serie di interessanti innovazioni progettate da Peli, pioniere nel campo delle valigie protettive. Da oltre 45 anni, Peli progetta e realizza le valigie protettive più influenti al mondo e non è che l'inizio.

Con il lancio della linea di valigie Peli™ Air, stiamo ridefinendo il futuro della protezione con una straordinaria fusione di leggerezza e resistenza

- Valvola di equalizzazione automatica della pressione bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comode impugnature in gomma sagomate
- Maniglia estensibile retrattile3107386258
- Protezioni per lucchetti in acciaio inox
- · Portabiglietti da visita
- Ruote a scorrimento silenzioso con cuscinetti in acciaio inox
- Chiusure Press and Pull™
- Garanzia limitata a vita
- Polimero HPX<sup>2™</sup> brevettato superleggero: fino al 40% più leggero
- Guarnizione o-ring a tenuta stagna
- Schiuma Pick N Pluck™ personalizzabile dall'utente
- Impermeabile, indeformabile e resistente alla polvere
- Certificazione IP67 e MIL-SPEC



## **CONFIGURAZIONI**



1607 Standard



1607NF No Foam



1607WD With Padded Dividers



1607WF With Foam

# **DIMENSIONI**

**INTERNO** 21.05 x 15.81" x 11.63 (53.5 x 40.2 x 29.5 cm) **ESTERNO** 24.13 x 18.80" x 13.25 (61.3 x 47.8 x 33.7 cm)

2.00" (5.1 cm) profondità coperchio profondità fondo 9.60" (24.4 cm) profondità totale 11.6" (29.5 cm) volume interno 2.24 ft3 (0.063 m3) Padlock Hole Diameter 0.31" (0.8 cm)

## **MATERIALE**

Proprietary Polypropylene Blend corpo

ABS **Fermo EPDM** o-ring gruppo di regolazione ABS pressione

#### valvola di sfiato Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## COLORI

Black Orange Silver Yellow

## IL PESO

 peso con schiuma
 16.10 lbs (7.3 kg)

 peso senza schiuma
 13.20 lbs (6 kg)

 flottabilità
 178.00 lbs (80.7 kg)

## **TEMPERATURA**

temperatura minima 0°F (-17.8 °C) temperatura massima 140°F (60 °C)

## **ALTRO**

ruote 2

## **ACCESSORI**



#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 <u>info@peli.com</u> • <u>www.peli.com</u>

Document created on 11-24-25