



iM2050

Storm

La valigia Peli™ Storm Case™ presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco. Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

• Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere

- Due chiusure Press & Pull
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Maniglia dall'impugnatura morbida, a doppio strato
- Valvola Vortex®
- Potenti cerniere
- Resina HPX® leggera e resistente



CONFIGURAZIONI



iM2050
Standard



iM2050-X0000
No Foam



iM2050-X0002
With Padded Dividers



iM2050-X0001
With Foam

DIMENSIONI

| | |
|------------------------------|---|
| INTERNO | 9.50 x 7.50" x 4.25 (24.1 x 19.1 x 10.8 cm) |
| ESTERNO | 11.80 x 9.80" x 4.70 (30 x 24.9 x 11.9 cm) |
| profondità coperchio | 1.50" (3.8 cm) |
| profondità fondo | 2.75" (7 cm) |
| profondità totale | 4.25" (10.8 cm) |
| Volume interno | 0.18 ft³ (0.005 m³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.28" (0.7 cm) |

MATERIALE

| | |
|--|--|
| Corpo | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| Fermo | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Fermo (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| o-ring | EPDM |
| Perni | Stainless Steel |
| Perni (Alt) | Aluminum |
| schiuma | 1.3/1.35 polyester |
| gruppo di regolazione pressione | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Gruppo di regolazione pressione (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| valvola di sfato | Gortex membrane |

COLORI

 Black  OD Green  Yellow

IL PESO

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Peso con schiuma | 3.00 lbs (1.36 kg) |
| Peso senza schiuma | 2.70 lbs (1.22 kg) |
| flottabilità | 11.10 lbs (5.03 kg) |
| Master Pack Weight | 23.20 lbs (10.52 kg) |

TEMPERATURA

| | |
|----------------------------|------------------|
| temperatura minima | -20°F (-28.9 °C) |
| temperatura massima | 140°F (60 °C) |

CERTIFICAZIONI

IP67

ALTRO

Confezione Master Pack 6

Militare sì

ACCESSORI



iM2050-FOAM
3 pz. set ricambio schiuma



iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap



iM-LIDSTAY
Supporto per coperchio



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante



iM20XX-M4-BEZEL
Lunetta della base (metrica)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

