



iM2200 Storm

La valigia Peli™ Storm Case™ presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco.

Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Due chiusure Press & Pull
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Maniglia dall'impugnatura morbida, a doppio strato
- Valvola Vortex®
- Potenti cerniere
- Resina HPX® leggera e resistente



CONFIGURAZIONI



iM2200
Standard



iM2200-X0000
No Foam



iM2200-X0002
With Padded Dividers



iM2200-X0001
With Foam

DIMENSIONI

| | |
|------------------------------|---|
| INTERNO | 15.00 x 10.50" x 6.00 (38.1 x 26.7 x 15.2 cm) |
| ESTERNO | 16.20 x 12.70" x 6.60 (41.1 x 32.3 x 16.8 cm) |
| profondità coperchio | 2.00" (5.1 cm) |
| profondità fondo | 4.00" (10.2 cm) |
| profondità totale | 6" (15.2 cm) |
| Volume interno | 0.55 ft ³ (0.016 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.28" (0.7 cm) |

MATERIALE

| | |
|--|--|
| Corpo | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| Fermo | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Fermo (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| o-ring | EPDM |
| Perni | Stainless Steel |
| Perni (Alt) | Aluminum |
| schiuma | 1.3/1.35 polyester |
| gruppo di regolazione pressione | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Gruppo di regolazione pressione (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| valvola di sfiato | Gortex membrane |

COLORI

| | |
|---|--|
|  Black |  Yellow |
|---|--|

IL PESO

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Peso con schiuma | 6.10 lbs (2.77 kg) |
| Peso senza schiuma | 4.90 lbs (2.22 kg) |
| flottabilità | 35.50 lbs (16.1 kg) |
| Master Pack Weight | 28.60 lbs (12.97 kg) |

TEMPERATURA

| | |
|----------------------------|------------------|
| temperatura minima | -20°F (-28.9 °C) |
| temperatura massima | 140°F (60 °C) |

CERTIFICAZIONI

IP67

ALTRO

| | |
|-------------------------------|----|
| Confezione Master Pack | 4 |
| Militare | sì |

ACCESSORI



iM2200-FOAM
4 pz. set ricambio schiuma



iM2200-DIV
Set di divisori imbottiti



iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap




iM-LIDSTAY
Supporto per coperchio



iM2200-M4-BEZEL-L
Coperchio (metrico)



iM2200-MBEZ-B
Lunetta della base (metrica)



iM2200-TREK
Kit divisorio per valigie TrekPak



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante



IM2200TPDIV
Extra TrekPak Dividers

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

