



9480

I sistemi di illuminazione per aree remote di Peli sono la soluzione di illuminazione completa per gli addetti al primo soccorso, applicazioni industriali e aerospaziali. Con più teste, i sistemi RALS possono illuminare il luogo di un incidente o un campo da calcio.

- Costruzione resistente Peli
- 3 livelli di resa luminosa preimpostati
- Fino a 4.000 lumen (calcolato)
- Fino a 28 ore d'uso
- Indicatore del tempo totale della batteria con indicatore lampeggiante di bassa carica
- Antenna regolabile con 340 gradi di rotazione
- Regolazione in diverse posizioni
- Comoda tracolla
- Rilascio veloce / Nuovo design di batteria sostituibile con caricatori da 12 vol



DIMENSIONI

Head (LxWxD)	8.25 x 5.75" x 2.25 (21 x 14.6 x 5.7 cm)
Closed (LxWxD)	15.50 x 6.50" x 10.25 (39.4 x 16.5 x 26 cm)
lunghezza albero	23.75" (60.3 cm)

MATERIALE

Corpo	Polypropylene
Testa	Aluminum
Albero	Aluminum
lente	Polycarbonate (PC)

COLORI

 Black	 Yellow
---	--

LIGHT SPECS

lumen alta	4000
lumen medio	3000
lumen bassa	1000
testine lampada	1
tipo di lampada	LED
numero di LED	8
ampiezza fascio	125°
Classificazione IP	54

POWER

durata di funzionamento alta	6.00 hrs
durata di funzionamento medio	8.00 hrs
durata di funzionamento bassa	28.00 hrs

tipo batteria	Sealed Lead Acid (SLA)
Rechargeable	sì
durata della batteria	500 cycles
tempo di carica	8 hrs
Indicatore di livello della batteria	Full-time battery level display and low battery warning (visible flashing)
prese primaria	1
volt	12.0v

IL PESO

Peso	27.50 lbs (12.47 kg)
-------------	----------------------

SWITCH


tipo interruttore	Silicone Rubber Keypad
modalità luminose	High / Medium / Low / Flashing

ACCESSORI



9447

Cavo caricabatteria CC da auto



9483

Alimentazione



9487

Padded Shoulder Strap



9489

Alimentatore

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-16-26