



## 2745Z0

Lampade frontali

Le torce da testa Peli™ approvate per la sicurezza sono progettate per l'uso in ambienti pericolosi. Non solo sono approvate ATEX Zona 0 (Categoria 1), ma sono anche estremamente compatte e leggere. Dotate di tre LED, producono fino a 33 lumen e offrono un massimo di 40 ore di funzionamento con varie modalità (alta, bassa, lampeggiante). La Peli 2745Z0 è disponibile in due colori (giallo o nero) e include cinghie in tessuto e in gomma per diverse applicazioni su testa/casco. Potete contare su Peli per avere il meglio del design e della tecnologia di illuminazione.

La torcia da testa Peli™ 2745Z0: per guidarvi in sicurezza attraverso la zona di pericolo.



### DIMENSIONI

|                  |                |
|------------------|----------------|
| <b>lunghezza</b> | 2.25" (5.7 cm) |
|------------------|----------------|

### MATERIALE

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>Corpo</b>     | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| <b>o-ring</b>    | Over-molded TPR                    |
| <b>lente</b>     | Polycarbonate (PC)                 |
| <b>copertura</b> | Anti-static Impact Modified PC/PBT |

### COLORI

|   |  |
|---|--|
|  Black |  High Visibility Yellow |
|---|--|

### LIGHT SPECS

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>tipo di lampada</b> | LED |
|------------------------|-----|

### POWER

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>dimensioni batteria</b>  | AAA      |
| <b>tipo batteria</b>        | Alkaline |
| <b>quantità di batterie</b> | 3        |
| <b>batterie incluse</b>     | sì       |
| <b>volt</b>                 | 4.5v     |

### IL PESO

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>peso con batterie</b>   | 3.3 oz (94 gr) |
| <b>peso senza batterie</b> | 2.0 oz (57 gr) |

### SWITCH

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>tipo interruttore</b> | Push Button           |
| <b>modalità luminose</b> | High / Low / Flashing |

CERTIFICAZIONI

**Peli**

**ATEX Zone 0**






c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

ALTRO

Document created on 03-06-26

**Pack minimo**

1

| <b>FL1 STANDARD</b>   | <b>HIGH</b>  | <b>LOW</b>   |
|---|--------------|--------------|
|    | 33<br>LUMENS | 17<br>LUMENS |
|    | 20h 0mins    | 40h 0mins    |
|    | 35m          | 25m          |
|  | 309cd        | 155cd        |
|  | IP54         |              |

ACCESSORI