



iM2435

Storm

Valigia con Riempimento Dall'alto

La valigia Peli™ Storm Case™ presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco. Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Maniglia estensibile retrattile 3107386258
- Due chiusure Press & Pull
- Ruote in linea
- Guarnizione o-ring
- Resina HPX® reg leggera e resistente
- Due protezioni in acciaio inox con lucchetto



CONFIGURAZIONI



iM2435
Standard



iM2435-X0000
No Foam



iM2435-X0002
With Padded Dividers & Lid Organizer



iM2435-X0001
With Foam

DIMENSIONI

| | |
|------------------------------|---|
| INTERNO | 17.50 x 6.50" x 15.50 (44.5 x 16.5 x 39.4 cm) |
| ESTERNO | 18.63 x 9.25" x 16.50 (47.3 x 23.5 x 41.9 cm) |
| profondità coperchio | 2.00" (5.1 cm) |
| profondità fondo | 13.50" (34.3 cm) |
| profondità totale | 15.5" (39.4 cm) |
| Volume interno | 1.02 ft³ (0.029 m³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.37" (0.9 cm) |

MATERIALE

| | |
|--|--|
| Corpo | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| Fermo | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Fermo (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| o-ring | EPDM |
| Perni | Stainless Steel |
| Perni (Alt) | Aluminum |
| schiuma | 1.3/1.35 polyester |
| gruppo di regolazione pressione | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Gruppo di regolazione pressione (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| valvola di sfiato | Gortex membrane |

COLORI

■ Black

IL PESO

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Peso con schiuma | 11.15 lbs (5.06 kg) |
| Peso senza schiuma | 10.00 lbs (4.54 kg) |
| flottabilità | 56.70 lbs (25.72 kg) |

TEMPERATURA

| | |
|----------------------------|------------------|
| temperatura minima | -20°F (-28.9 °C) |
| temperatura massima | 140°F (60 °C) |

CERTIFICAZIONI

IP67

ALTRO

| | |
|-------------------------------|----|
| Maniglia estensibile | sì |
| Confezione Master Pack | 1 |
| Militare | sì |

ACCESSORI



iM2435-FOAM
8 pz. set ricambio schiuma



iM2435-DIV-LIDORG
Divider Set & Lid Organizer



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-29-26