

9490

I sistemi di illuminazione per aree remote di Peli sono la soluzione di illuminazione completa per gli addetti al primo soccorso, applicazioni industriali e aerospaziali. Con più teste, i sistemi RALS possono illuminare il luogo di un incidente o un campo da calcio.

- Costruzione resistente Peli
- Indicatore del tempo totale della batteria con indicatore lampeggiante di bassa carica
- Antenna regolabile con 340 gradi di rotazione
- Regolazione in diverse posizioni
- Comoda tracolla
- Rilascio veloce / Nuovo design di batteria sostituibile con caricabatterie da 12 vol
- Fino a 6.000 lumen (calculato)
- Fino a 24 ore d'uso
- Sistema di controllo intelligente (consente vari livelli di resa luminosa)



DIMENSIONI

Head (L×W×D) 8.25 x 5.75" x 2.25 (21 x 14.6 x 5.7 cm) 20.00 x 6.50" x 11.25 (50.8 x 16.5 x 28.6 cm) Closed (L×W×D)

lunghezza albero 72.00" (182.9 cm)

MATERIALE

corpo Polypropylene Aluminum Testa **Albero** Aluminum

lente Polycarbonate (PC)

COLORI

Black Yellow

LIGHT SPECS

lumen alta 6000 testine lampada 1 tipo di lampada LED numero di LED 10 ampiezza fascio 125° Classificazione IP 54

POWER

durata di 3.50 hrs funzionamento alta

durata di funzionamento medio

12.00 hrs

durata di

funzionamento bassa

24.00 hrs

tipo batteria Sealed Lead Acid (SLA) Rechargeable

sì

durata della batteria500 cyclestempo di carica8 hrs

Indicatore di livello della batteria

Full-time battery level display and low battery warning (visible flashing)

 $\begin{array}{ll} \textbf{prese primaria} & 1 \\ \textbf{volt} & 12.0 \textbf{v} \end{array}$

IL PESO

peso 32.00 lbs (14.5 kg)

SWITCH

tipo interruttore modalità luminose Silicone Rubber Keypad High / Medium / Low / Flashing

ACCESSORI







9487 Padded Shoulder Strap



9489 Alimentatore



9447 Cavo caricabatteria CC da auto

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-13-25