



## iM3410

### Storm

Lungo

La valigia Peli™ Storm Case™ presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco.

Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

- Cinque chiusure Press & Pull
- Quattro dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Tre maniglie doppio strato ad impugnatura morbida
- Potenti cerniere
- Guarnizione o-ring
- Resina HPX® leggera e resistente



## CONFIGURAZIONI



**iM3410**  
Standard



**iM3410-X0000**  
No Foam



**iM3410-X0001**  
With Foam

## DIMENSIONI

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>INTERNO</b>               | 54.50 x 10.00" x 6.00 (138.4 x 25.4 x 15.2 cm) |
| <b>ESTERNO</b>               | 57.74 x 12.71" x 6.67 (146.7 x 32.3 x 16.9 cm) |
| <b>profondità coperchio</b>  | 2.00" (5.1 cm)                                 |
| <b>profondità fondo</b>      | 4.00" (10.2 cm)                                |
| <b>profondità totale</b>     | 6" (15.2 cm)                                   |
| <b>volume interno</b>        | 1.89 ft <sup>3</sup> (0.054 m <sup>3</sup> )   |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.37" (0.9 cm)                                 |

## MATERIALE

|  |  |
|--|--|
| <b>corpo</b>                           | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>Fermo</b>                           | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Fermo (Alt)</b>                     | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>o-ring</b>                          | EPDM   |
| <b>Perni</b>                           | Stainless Steel                              |
| <b>Perni (Alt)</b>                     | Aluminum                                     |
| <b>schiuma</b>                         | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>gruppo di regolazione pressione</b> | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |

**Gruppo di regolazione pressione (Alt)** Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend  
**valvola di sfiato** Gortex membrane

## COLORI

---

■ Black

## IL PESO

---

**peso con schiuma** 20.00 lbs (9.1 kg)  
**peso senza schiuma** 18.00 lbs (8.2 kg)

## TEMPERATURA

---

**temperatura minima** -20°F (-28.9 °C)  
**temperatura massima** 140°F (60 °C)

## CERTIFICAZIONI

---

**IP67**

## ALTRO

---

**Confezione Master Pack** 1  
**Militare** sì

## ACCESSORI

---




**iM3410-FOAM**  
4 pz. set ricambio schiuma



**iM-LIDSTAY**  
Supporto per coperchio



**1506TSA**  
Lucchetto TSA



**1500D**  
Gel di silice essiccante

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 06-30-24