

2010 SabreLite™

Vi presentiamo il design che ha definito lo standard di illuminazione per la sicurezza industriale e il soccorso antincendio. Il nostro modello 2010 LED combina un design operativo tradizionale della torcia con una tecnologia LED ad alte prestazioni e certificazioni di sicurezza. Il corpo in polimero robusto e leggero incorpora una copertura della lente giratoria con funzione on/off, per un facile utilizzo e una resistenza superiore agli urti. Il risultato? Probabilmente la torcia più robusta disponibile oggi sul mercato.

- Attivazione on/off a rotazione
- Impermeabilità IPX7
- Tempo di funzionamento di 22 ore
- 3 batterie "C" (non incluse)
- · Robusta clip sul corpo
- Moschettone e cinghia di sicurezza



DIMENSIONI

lunghezza 8.11" (20.6 cm)

MATERIALE

corpo EXL

o-ring Ethylene Propylene **lente** Polycarbonate (PC)

copertura ABS Clip ABS

fermo della molla di

contatto

Stainless Steel / Brass Nickel

COLORI

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo di lampada LED

POWER

dimensioni batteria C
tipo batteria Alkaline
quantità di batterie 3
volt 4.5v

IL PESO

peso con batterie13.4 oz (380 gr)peso senza batterie5.4 oz (153 gr)Packaged Weight7.0 oz (198 gr)

SWITCH Peli

c/ Provenca, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
Twisting Lens Shroud info@peli.com • www.peli.com tipo interruttore

modalità luminose On / Off

Document created on 11-25-25

CERTIFICAZIONI

Class I, Division 1 Class II, Division 1 Class III, Division 1

ALTRO

sommergibile	sì
Pack minimo	1
Militare	sì
Codice imballaggio	С

FL1 STANDARD	HIGH
314	161 LUMENS
Θ	22h 0mins
	160m
	6398cd
	IPX7

ACCESSORI