



1060 Micro

La Peli 1060 Micro Case è perfetta per proteggere piccoli dispositivi elettronici e altri oggetti preziosi quando sei in movimento. Questa piccola valigia protettiva è dotata di un moschettone per un pratico aggancio, un fermo a clip sulla parte anteriore della valigia, una valvola di sfianto automatica e una fodera in gomma, che offre protezione e funge anche da tenuta O-ring. La valigia è resistente all'acqua, alla polvere e agli urti

- ***La custodia può essere immersa in 1 metro d'acqua per un massimo di 30 minuti in conformità con i parametri di test IP67**
- **Disponibile in trasparente con guarnizione colorata o in colori opachi**
- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Moschettone
- Chiusura ad apertura facile
- Profili in gomma per ulteriore protezione che funzionano come un anello di sigillo
- Leggendaria garanzia Peli a vita**
- *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



DIMENSIONI

INTERNO	8.25 x 4.25" x 2.25 (21 x 10.8 x 5.7 cm)
ESTERNO	9.88 x 5.59" x 2.63 (25.1 x 14.2 x 6.7 cm)
profondità coperchio	0.69" (1.8 cm)
profondità fondo	1.44" (3.7 cm)
profondità totale	2.13" (5.4 cm)
volume interno	0.05 ft ³ (0.001 m ³)

MATERIALE

corpo	Polycarbonate (PC)
Fermo	Xylex
o-ring	Thermoplastic Rubber
Perni	Stainless Steel
schiuma	TL - 426 4 lb. Esther
gruppo di regolazione pressione	Polycarbonate (PC)
valvola di sfianto	Polyester Spun-Bond ePTFE Oleophobic

COLORI

■ Black	■ Blue	■ Red	■ Yellow
■ Black - Clear	■ Yellow - Clear		

IL PESO

peso con schiuma	1.03 lbs (0.5 kg)
peso senza schiuma	1.00 lbs (0.5 kg)
flottabilità	2.49 lbs (1.1 kg)
Master Pack Weight	7.08 lbs (3.2 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-10°F (-23.3 °C)
temperatura massima	199°F (92.8 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67

ALTRO

Pack minimo	6
Confezione Master Pack	6
Militare	sì

ACCESSORI



1062
Pick N Pluck™ Foam Insert

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 03-30-25