

1507

Air

Le valigie Peli™ Air sono le prime di una serie di interessanti innovazioni progettate da Peli, pioniere nel campo delle valigie protettive. Da oltre 45 anni, Peli progetta e realizza le valigie protettive più influenti al mondo e non è che l'inizio.

Con il lancio della linea di valigie Peli™ Air, stiamo ridefinendo il futuro della protezione con una straordinaria fusione di leggerezza e resistenza

- Valvola di equalizzazione automatica della pressione bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comode impugnature in gomma sagomate
- · Protezioni per lucchetti in acciaio inox
- Chiusure Press and Pull™
- · Garanzia limitata a vita
- Polimero HPX^{2™} brevettato superleggero: fino al 40% più leggero
- Guarnizione o-ring a tenuta stagna
- Schiuma Pick N Pluck™ personalizzabile dall'utente
- Impermeabile, indeformabile e resistente alla polvere
- Certificazione IP67 e MIL-SPEC



CONFIGURAZIONI



1507 Standard



1507NF No Foam



1507WDWith Padded Dividers



1507TPWith TrekPak Divider System



1507WF With Foam

DIMENSIONI

INTERNO 15.15 x 11.38" x 8.52 (38.5 x 28.9 x 21.6 cm) **ESTERNO** 16.87 x 14.10" x 9.27 (42.8 x 35.8 x 23.5 cm)

profondità coperchio2.03" (5.2 cm)profondità fondo6.49" (16.5 cm)profondità totale8.52" (21.6 cm)volume interno0.85 ft³ (0.024 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

MATERIALE

corpo Proprietary Polypropylene Blend

Fermo ABS
o-ring EPDM
gruppo di regolazione ABS

pressione

valvola di sfiato Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

Black Orange Silver Yellow

IL PESO

peso con schiuma6.43 lbs (2.9 kg)peso senza schiuma5.24 lbs (2.4 kg)flottabilità54.00 lbs (24.5 kg)Master Pack Weight14.78 lbs (6.7 kg)

TEMPERATURA

 $\begin{array}{ll} \mbox{temperatura minima} & \mbox{0°F (-17.8 °C)} \\ \mbox{temperatura massima} & \mbox{140°F (60 °C)} \\ \end{array}$

ACCESSORI







1500DGel di silice essiccante



1507AirDS Set di divisori imbottiti



1507AirFS 5 pz. set ricambio schiuma

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-13-25