



1170 Protector

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata la valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- **La soluzione per la protezione di dispositivi elettronici portatili**
- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Pick N Pluck® con schiuma a cellule aperte
- Leggendaria garanzia Peli a vita**
- *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



CONFIGURAZIONI



1170
Standard



1170NF
No Foam



1170WF
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO	10.54 x 6.04" x 3.16 (26.8 x 15.3 x 8 cm)
ESTERNO	11.64 x 8.34" x 3.78 (29.6 x 21.2 x 9.6 cm)
profondità coperchio	1.08" (2.7 cm)
profondità fondo	2.08" (5.3 cm)
profondità totale	3.16" (8 cm)
Volume interno	0.12 ft ³ (0.003 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.19" (0.5 cm)

MATERIALE

Corpo	Polypropylene
Fermo	ABS
o-ring	Polymer
Perni	Stainless Steel
schiuma	Polyurethane

gruppo di regolazione pressione	ABS
valvola di sfiato	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

 Black	 Orange	 Silver	 Yellow
---	--	--	--

IL PESO

Peso con schiuma	2.10 lbs (0.95 kg)
Peso senza schiuma	1.96 lbs (0.89 kg)
flottabilità	7.25 lbs (3.29 kg)
Master Pack Weight	12.79 lbs (5.8 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-40°F (-40 °C)
temperatura massima	190°F (87.8 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67

ALTRO

Confezione Master Pack 6

ACCESSORI



1171
3 pz. set ricambio schiuma




1173
O-ring di ricambio



1507QM
Supporti veloci - set di 4



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-26-26