



9455

Peli 9455Z0 RALS è il primo sistema di illuminazione per aree remote al mondo dotato di tre certificazioni di sicurezza globali: La certificazione europea ATEX Zona 0 (Cat. 1), la certificazione IECEx ia e la certificazione nordamericana CI, D1. Questo RALS è il prodotto più sicuro nella sua categoria.

Il modello 9455Z0 è un sistema di illuminazione d'area portatile e compatto, del peso di 7,3 kg, adatto al trasporto a mano e facile da configurare. I suoi potenti LED irradiano 1.600 lumen in modalità alta e 800 in modalità bassa, che estende la durata di funzionamento fino a 10 ore. Alimentato da una batteria ricaricabile priva di manutenzione, il sistema offre un fascio di luce ampio di 125° di energia pulita che illumina l'intera area evitando infortuni sul luogo di lavoro.

- La certificazione europea ATEX Zona 0 (Cat. 1), la certificazione IECEx ia e la certificazione nordamericana CI, D1
- Fino a 1.600 lumen
- Fino a 10 ore di tempo di durata di funzionamento
- Pack di batterie ricaricabili
- High / Low lighting modes
- Low battery indicator
- Hi Vis safety yellow
- Visit our 9455 explore page for more information



DIMENSIONI

| | |
|-------------------------|--|
| Head (LxWxD) | 8.26 x 5.71" x 1.97 (21 x 14.5 x 5 cm) |
| Closed (LxWxD) | 15.35 x 7.87" x 9.06 (39 x 20 x 23 cm) |
| lunghezza albero | 31.50" (80 cm) |
| Lunghezza cavo | 12.60" (32 cm) |

MATERIALE

| | |
|--------------|--------------------------|
| Corpo | Polycarbonate (PC) / ABS |
| Testa | Aluminum |
| lente | Polycarbonate (PC) |

COLORI

- High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

| | |
|---------------------------|------|
| lumen alta | 1600 |
| lumen bassa | 800 |
| tipo di lampada | LED |
| numero di LED | 10 |
| ampiezza fascio | 125° |
| Classificazione IP | 54 |

POWER

| | |
|-------------------------------------|----------|
| durata di funzionamento alta | 5.00 hrs |
|-------------------------------------|----------|

| | |
|---|---------------------|
| durata di funzionamento bassa | 10.00 hrs |
| tipo batteria | NiMH |
| durata della batteria | 300 cycles |
| tempo di carica | 8 hrs |
| Indicatore di livello della batteria | Low battery warning |
| Watt | 21 W |
| volt | 10.8v |

IL PESO

| | |
|-------------|---------------------|
| Peso | 16.00 lbs (7.26 kg) |
|-------------|---------------------|

SWITCH

| | |
|--------------------------|------------------------|
| tipo interruttore | Silicone Rubber Keypad |
| modalità luminose | High / Low / Flashing |


CERTIFICAZIONI

IECEX ia
Class I, Division 1
ATEX Zone 0
InMetro

ACCESSORI



1460AALG
Valigia 1460 con schiuma specifica



9438S
Universal Charger

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-23-26