



SUPER-V-SERIES-3U

Super V

3U

- Telaio fisso a fori quadrati per contenere attrezzatura universale
- Coperchio anteriore da 6,4 cm, Coperchio posteriore da 13,3 cm
- Bulloneria nera antiriflesso
- Fermi di chiusura per un impilamento sicuro
- Ruote angolari saldate con maniglie sul coperchio per facilitare lo spostamento
- Maniglie in plastica Comfort Grip
- Il telaio rack in acciaio ad alta resistenza supporta attrezzatura da 10 a 50 kg
- Progettato per soddisfare i requisiti di Def Stan 81-41 Livello J, Mil Standard 810, STANAG 4340 e altri standard europei.
- Progettato per soddisfare la norma ANSI/EIA-310-C per il modello dei fori di montaggio per rack
- 10 modelli differenti, altezze del telaio da 4-12U e due profondità di 480 e 610 mm
- Dadi a clip M6 metrici per una flessibilità maggiore nell'attrezzatura di montaggio
- Ganci per appendere il coperchio e riporlo durante l'uso
- La guarnizione e la valvola di sfogo della pressione sigillate mantengono il contenitore ermetico ed eliminano l'eccessiva press
- Conforme a REACH e RoHS



DIMENSIONI

ESTERNO	38.50 x 28.30" x 11.40 (97.8 x 71.9 x 29 cm)
Altezza Rack	5.25" (13.3 cm)
profondità rack	24.00" (61 cm)
profondità coperchio interno	2.20" (5.6 cm)
profondità coperchio posteriore interno	5.20" (13.2 cm)

MATERIALE

Corpo	RotoMolded Polyethylene
o-ring	Silicone Sponge
gruppo di regolazione pressione	Aluminum
bulloneria	Stainless Steel (Black Oxide) / RoHs Nickel Black
Telaio	Steel (Clear Coated)

COLORI

■ Black

IL PESO

Peso 50.00 lbs (22.68 kg)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-02-26