



## 3415MZO

Angolo Retto

### La torcia da lavoro intrinsecamente sicura, ricca di funzionalità e con calamita

La 3415MZO è la migliore torcia da lavoro compatta certificata ATEX per la sicurezza. La certificazione Zona 0 (Categoria 1) offre la sicurezza necessaria per quasi tutti i luoghi a rischio. Alimentata unicamente da 3 batterie AA, la 3415MZO è dotata di un LED a luce ristretta e diffusa. Questo permette di far fronte alle esigenze di illuminazione ravvicinata così come a distanza. È progettata per funzionare con uno o entrambi i LED. La testa articolata e la clip integrata forniscono opzioni di utilizzo a mani libere e portatile, per permettere di indirizzare la luce ovunque serva. La 3415MZO include una calamita integrata che espande le possibilità di utilizzo a mani libere: davvero una torcia multifunzione, progettata per rispondere in modo ottimale alle vostre esigenze di illuminazione.

- Articulating Light Head
- Clip con calamita integrata
- Cinghia di sicurezza
- Certificata ATEX Zona 0 (Categoria 1)
- Split ring installed
- 2 modes: spot, flashing




### DIMENSIONI

<b>lunghezza</b>	7.44" (18.9 cm)
------------------	-----------------

### MATERIALE

<b>Corpo</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>o-ring</b>	NBR
<b>lente</b>	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
<b>copertura</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>Clip</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>fermo della molla di contatto</b>	Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

### COLORI

 High Visibility Yellow
--

### LIGHT SPECS

<b>tipo di lampada</b>	LED
<b>Lamp Secondary Type</b>	LED

### POWER

<b>dimensioni batteria</b>	AA
<b>tipo batteria</b>	Alkaline
<b>quantità di batterie</b>	3
<b>volt</b>	4.5v

## IL PESO






<b>peso con batterie</b>	9.6 oz (272 gr)
<b>peso senza batterie</b>	7.1 oz (201 gr)

## SWITCH

<b>tipo interruttore</b>	Push Button
<b>modalità luminose</b>	High / Flashing

## CERTIFICAZIONI

**ATEX Zone 0**  
**IECEX ia**

<b>FL1 STANDARD</b>	<b>SPOT / FLOOD</b>	<b>FLOOD</b>	<b>SPOT</b>
	329 LUMENS	174 LUMENS	185 LUMENS
	6h 0mins	15h 0mins	14h 0mins
	133m	38m	134m
	4425cd	354cd	4517cd
	IPX8 (1m)		

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 06-11-26