



2765Z0

Lampade frontali

La nuova torcia da testa approvata per la sicurezza è progettata per l'uso in ambienti pericolosi. Oltre ad avere la certificazione per la massima Categoria ATEX, Zona 0 (Cat. 1) è ultracompatta e leggera, con un peso di soli 96 grammi, batterie incluse. Dotata di tre LED con posizione esclusiva, produce fino a 141 lumen e fornisce fino a 14 ore di durata di funzionamento.

La Peli 2765Z0 offre varie modalità di illuminazione: alta, bassa, verso il basso e lampeggiante. I LED puntati verso il basso offrono illuminazione del sentiero per camminare con sicurezza, leggere in comodità e, funzionalità molto apprezzata dai vostri interlocutori, parlare faccia a faccia senza abbagliarli. Inoltre, la Peli 2765Z0 offre un indicatore di livello di carica della batteria a tempo pieno che aiuta a monitorare il tempo residuo di autonomia della batteria.

È disponibile in due colori, giallo o nero, e include una cinghia in gomma da utilizzare sui caschi e una fascia in tessuto per le teste calve. È progettata con una struttura in polimero estremamente robusta e certificata IPX4 per l'impermeabilità e la resistenza agli agenti atmosferici e ruota di 45 gradi per indirizzare una luce nitida e brillante dove è necessario.

Nuova torcia da testa Peli™ 2765Z0: per guidarvi con sicurezza attraverso le zone di pericolo.



DIMENSIONI

lunghezza 2.25" (5.7 cm)

MATERIALE

Corpo	Anti-static Impact Modified PC/PBT
o-ring	Over-molded TPR
lente	Clear Polycarbonate (PC)
copertura	Anti-static Impact Modified PC/PBT

COLORI

■ Black ■ High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo di lampada	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

dimensioni batteria	AAA
tipo batteria	Alkaline
quantità di batterie	3
batterie incluse	sì
Indicatore di livello della batteria	RGB LED
volt	4.5v

IL PESO






peso con batterie	3.4 oz (96 gr)
peso senza batterie	2.1 oz (60 gr)

SWITCH

tipo interruttore	Push Button
modalità luminose	High / Low / Downcast / Flashing

CERTIFICAZIONI

ATEX Zone 0

FL1 STANDARD	HIGH	DOWNCAST	MAIN & DOWNCAST HIGH	MAIN & DOWNCAST LOW
	141 LUMENS	27 LUMENS	118 LUMENS	68 LUMENS
	5h 30mins	14h 0mins	5h 15mins	7h 45mins
	78m	9m	66m	44m
	1512cd	22cd	1078cd	486cd
	IP54			

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-22-26