



2315Z0

L'orizzonte pericoloso è luminoso. Con la certificazione di sicurezza ATEX Zona 0 (Categoria 1), fascio di luce concentrato da 115 lumen, 75 metri di distanza e classificazione di impermeabilità IPX8, la torcia Peli™ 2315Z0 fornisce illuminazione in ambienti scuri e pericolosi, senza costituire una fonte di ignizione.

Progettata con un'anima in alluminio e plastica ABS sovrastampata, questa torcia è costruita per un uso intensivo e può resistere a forti cadute. Inoltre, la robusta clip si applica a un gilet da lavoro per un accesso veloce e l'interruttore di coda attiva tutta la potenza del LED, anche quando si usano guanti da lavoro pesanti.

Peli™ 2315Z0: LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL

- Costruzione resistente Peli
- 2 batterie alcaline AA (incluse)
- Certificata per la sicurezza ATEX Zona 0 (Cat. 1)
- Clip integrata
- Interruttore posteriore ad attivazione completa/temporanea
- Impermeabile fino a 1 metro IPX8
- Supporto per casco (incluso)




DIMENSIONI

lunghezza	6.22" (15.8 cm)
------------------	-----------------

MATERIALE

Corpo	ABS
o-ring	NBR
lente	PC
copertura	ABS
Clip	ABS

COLORI

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

tipo di lampada	LED
------------------------	-----

POWER

dimensioni batteria	AA
tipo batteria	Alkaline
quantità di batterie	2
batterie incluse	sì
volt	3.0v

IL PESO

peso con batterie	4.6 oz (130 gr)
peso senza batterie	2.8 oz (79 gr)






SWITCH

tipo interruttore
modalità luminose

Momentary Push Button
High

CERTIFICAZIONI

IECEX ia
ATEX Zone 0

FL1 STANDARD	HIGH
	115 LUMENS
	6h 0mins
	75m
	1403cd
	IPX8 (1m)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-17-26