

9050

La nuova lanterna 9050 è l'ultima generazione di illuminazione Peli ad alta prestazione.

La 9050 include tecnologie industriali delle migliori - Il sistema flessibile a batterie permette di selezionare tra batteria agli ioni di litio, alcalina AA o NiMh AA. La presenza di quattro slot per le batterie consente di massimizzare l'autonomia. Il sistema a batterie a ricarica rapida comporta un'illuminazione continua per poter così terminare il lavoro. Seleziona tra la modalità spot, flood, spot/flood o flashing per trovare il giusto fascio luminoso per il tuo lavoro. La testa luminosa spot/flood emette fino a 3369 lumen senza il bisogno di diffusori, né attacchi, così potrai scegliere velocemente il fascio giusto per qualsiasi tipo di lavoro che farai. Un base di ricarica riprogettata rende semplice e veloce il montaggio e lo smontaggio della lanterna. Le luci posteriori con colori regolabili rendono semplice la segnalazione o l'identificazione: basta premere l'interruttore apposito. La Peli 9050 fornisce innovazione, durevolezza e le massime prestazioni della categoria che ci si aspetta da Peli.

- Sistema flessibile a batterie, può andare con pile agli ioni di litio, alcaline AA o batterie a bottone NiMh AA
- 4 slot per batterie per aumentare l'autonomia o ridurre il peso
- · Modalità Spot, Spot/Flood e Flashing
- Emissione luminosa massima di 3369 lumen
- La base di ricarica aggiornata rende veloce montaggio e smontaggio
- Luci posteriori con interruttore e colori regolabili (verde, blu, rosso)
- Protezione IP67
- Accensione con interruttore possibile con i quanti
- · Ampia base per fornire stabilità
- Spia di indicazione dello stato della batteria
- Approvata dalla NFPA (National Fire Protection Association) 1901



DIMENSIONI

lunghezza 8.03" (20.4 cm)

MATERIALE

corpo ABS o-ring Buna-N

lente Polycarbonate (PC)

copertura ABS

COLORI

Yellow

LIGHT SPECS

tipo di lampada LED
Lamp Secondary Type LED
durata lampada 50000 hrs

POWER

dimensioni batteria 18650 tipo batteria Lithium-lon quantità di batterie2batterie inclusesìRechargeablesì

tempo di carica 5 hrs 30 mins
Indicatore di livello
della batteria
volt 7.2v

IL PESO

peso con batterie45.9 oz (1301 gr)peso senza batterie38.8 oz (1100 gr)

SWITCH

tipo interruttorePush Buttonmodalità luminoseHigh / Low / Flashing

| FL1 STANDARD | SPOT / FLOOD | FLOOD | SPOT |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 31/2 | 3369 LUMENS | 1119 LUMENS | 2623 LUMENS |
| Θ | 2h 45mins | 5h 30mins | 4h 15mins |
| | 417m | 47m | 489m |
| | 43568cd | 559cd | 59760cd |
| | IP67 | | |

ACCESSORI







ADP04 AC Adapter



ADP03 12V Vehicle Plug-In



BAT05Replacement Lithium Ion Battery Pack



CHG04 High Power Charging Base

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-15-25