



3335RZ0

La torcia Peli™ 3335RZ0 è la torcia da lavoro più piccola e leggera, ricaricabile e totalmente sicura (ATEX Zona 0). La torcia Peli™ 3335RZ0 ha le migliori prestazioni, pensate per fornire fino a 246 lumen o fino a 58 ore di funzionamento continuo, con 3 modalità di illuminazione: alta, bassa e lampeggiante. È dotata di un indicatore di livello della batteria a tempo pieno, integrato in un interruttore di potenza, per consentirti di sapere quando è il momento di ricaricare. L'accessorio adattatore ad angolo retto (#3317, venduto separatamente) trasforma la torcia in una luce da lavoro portatile per illuminazione a mani libere. L'adattatore ad angolo retto consente inoltre alla testina della torcia di muoversi, puntando la luce esattamente dove ne hai bisogno.

- Indicazione di livello di carica della batteria a tempo pieno
- 3 modalità: Alta / Bassa / Lampeggiante
- Cinghia (inclusa)
- Certificata per la sicurezza ATEX Zona 0 (Cat. 1)
- Protezione IP67
- Fino a 246 lumen
- L'accessorio ad angolo retto (3317) trasforma la torcia in una luce portatile hands free con una testina orientabile
- Fino a 58 ore di funzionamento
- Lithium-Ion rechargeable battery included



DIMENSIONI

| | |
|------------------|-----------------|
| lunghezza | 6.11" (15.5 cm) |
|------------------|-----------------|

MATERIALE

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| corpo | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| o-ring | EPDM |
| lente | Anti-static coated Polycarbonate (PC) |
| copertura | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| Clip | Stainless Steel |

COLORI



Yellow

LIGHT SPECS

| | |
|------------------------|-----|
| tipo di lampada | LED |
|------------------------|-----|

POWER

| | |
|---|-------------|
| dimensioni batteria | 18650 |
| tipo batteria | Lithium-Ion |
| quantità di batterie | 1 |
| batterie incluse | sì |
| Rechargeable | sì |
| tempo di carica | 12 hrs |
| Indicatore di livello della batteria | RGB LED |
| volt | 3.7v |

IL PESO






| | |
|----------------------------|-----------------|
| peso con batterie | 4.6 oz (130 gr) |
| peso senza batterie | 3.0 oz (85 gr) |

SWITCH

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| tipo interruttore | Push Button |
| modalità luminose | High / Low / Flashing |

CERTIFICAZIONI

| |
|--------------------|
| ATEX Zone 0 |
| IECEX ia |

| FL1 STANDARD | HIGH | LOW |
|---|---------------|--------------|
|  | 246 LUMENS | 30 LUMENS |
|  | 6h 15mins | 58h 0mins |
|  | 151m | 51m |
|  | 5718cd | 649cd |
|  | IP67 | |

ACCESSORI



3317
Right Angle Adapter

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-15-25