

1630

Protector

Valigetta di Trasporto

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficoltosi sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- 4 robuste ruote in poliuretano con cuscinetti in acciaio inox (diametro delle ruote di 5,3 cm)
- · Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere
- Pick N Pluck® a 3 livelli con schiuma a cellule aperte
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Impugnature ripiegabili
- Nota: consultate uno specialista addetto alle vendite per maggiori dettagli
- Guarnizione o-ring
- · Anima a celle aperte con struttura di pareti solide robusta, leggera
- Spigoli rinforzati
- Maniglia estensibile retrattile3107386258
- Impilabile
- Protezioni per lucchetti in acciaio inox
- Leggendaria garanzia Peli a vita**
- *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



CONFIGURAZIONI







1634With Padded Dividers



1630NF No Foam



1630WF With Foam

DIMENSIONI

INTERNO 27.70 x 20.98" x 15.50 (70.4 x 53.3 x 39.4 cm) **ESTERNO** 31.28 x 24.21" x 17.48 (79.5 x 61.5 x 44.4 cm)

profondità coperchio3.25" (8.3 cm)profondità fondo12.14" (30.8 cm)profondità totale15.39" (39.1 cm)volume interno5.21 ft³ (0.148 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

MATERIALE

corpo Polypropylene

Fermo ABS
o-ring Polymer
Perni Stainless Steel
schiuma 1.3 lb Polyurethane

gruppo di regolazione

pressione

ABS

valvola di sfiato 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

Black

IL PESO

 peso con schiuma
 36.00 lbs (16.3 kg)

 peso senza schiuma
 31.00 lbs (14.1 kg)

 flottabilità
 350.00 lbs (158.8 kg)

 Master Pack Weight
 42.00 lbs (19.1 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima -40°F (-40 °C) temperatura massima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67

Def Stan 81-41

ALTRO

ruote 4
Maniglia estensibile sì
Confezione Master Pack 1
Targhetta
personalizzata
Area ridotta sì

ACCESSORI



1631 5 pz. set ricambio schiuma



1633 O-ring di ricambio



1635 Set di divisori imbottiti




1639 Coperchio organizer



1630DCOrganizer portadocumenti







1506TSA Lucchetto TSA



1500D Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-30-25