



1630

Protector

Valigetta di Trasporto

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata la valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- **4 robuste ruote in poliuretano con cuscinetti in acciaio inox (diametro delle ruote di 5,3 cm)**
- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Pick N Pluck® a 3 livelli con schiuma a cellule aperte
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Impugnature ripiegabili
- Nota: consultate uno specialista addetto alle vendite per maggiori dettagli
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Spigoli rinforzati
- Maniglia estensibile retrattile 3107386258
- Impilabile
- Protezioni per lucchetti in acciaio inox
- Leggendaria garanzia Peli a vita**
- *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



CONFIGURAZIONI



1630
Standard



1634
With Padded Dividers



1630NF
No Foam



1630WF
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO	27.70 x 20.98" x 15.50 (70.4 x 53.3 x 39.4 cm)
ESTERNO	31.28 x 24.21" x 17.48 (79.5 x 61.5 x 44.4 cm)
profondità coperchio	3.25" (8.3 cm)
profondità fondo	12.14" (30.8 cm)
profondità totale	15.39" (39.1 cm)
Volume interno	5.21 ft³ (0.148 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALE

Corpo	Polypropylene
Fermo	ABS
o-ring	Polymer
Perni	Stainless Steel
schiuma	1.3 lb Polyurethane
gruppo di regolazione pressione	ABS
valvola di sfiato	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

 Black	 Desert Tan	 OD Green
---	--	--

IL PESO

Peso con schiuma	36.00 lbs (16.33 kg)
Peso senza schiuma	31.00 lbs (14.06 kg)
flottabilità	350.00 lbs (158.76 kg)
Master Pack Weight	42.00 lbs (19.05 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-40°F (-40 °C)
temperatura massima	190°F (87.8 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67
Def Stan 81-41

ALTRO

ruote	4
Maniglia estensibile	sì
Confezione Master Pack	1
Targhetta personalizzata	sì
Area ridotta	sì

ACCESSORI



1631
5 pz. set ricambio schiuma



1633
O-ring di ricambio



1635
Set di divisori imbottiti



1639
Coperchio organizer



1630DC
Organizer portadocumenti



1507

Supporti veloci - set di 4



1506TSA

Lucchetto TSA



1500D

Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-18-26