



## 1780

### Protector

Valigetta di Trasporto

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigie di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- **4 robuste ruote in poliuretano con cuscinetti in acciaio inox**
- **I nuovi tipi di valigia da trasporto XXL Peli**
- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Coperchio impilabile per essere caricate velocemente
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Coperchio completamente staccabile per un accesso totale
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Impugnature ripiegabili
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Protezioni per lucchetti in acciaio inox
- Leggendaria garanzia Peli a vita\*\*
- \*Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



## CONFIGURAZIONI



**1780**  
Standard



**1780NF**  
No Foam



**1780WF**  
With Foam

## DIMENSIONI

<b>INTERNO</b>	41.12 x 21.54" x 14.88" (104.4 x 54.7 x 37.8 cm)
<b>ESTERNO</b>	44.90 x 25.32" x 16.50" (114 x 64.3 x 41.9 cm)
<b>profondità coperchio</b>	7.58" (19.3 cm)
<b>profondità fondo</b>	7.30" (18.5 cm)
<b>profondità totale</b>	14.88" (37.8 cm)
<b>Volume interno</b>	7.63 ft <sup>3</sup> (0.216 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.31" (0.8 cm)

## MATERIALE

<b>Corpo</b>	Polypropylene
--------------	---------------

<b>Fermo</b>	EXL
<b>o-ring</b>	Polymer
<b>Perni</b>	Stainless Steel
<b>schiuma</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>gruppo di regolazione pressione</b>	ABS
<b>valvola di sfiato</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## COLORI

 Black

## IL PESO

<b>Peso con schiuma</b>	49.00 lbs (22.23 kg)
<b>Peso senza schiuma</b>	38.40 lbs (17.42 kg)
<b>flottabilità</b>	500.00 lbs (226.8 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	56.00 lbs (25.4 kg)

## TEMPERATURA

<b>temperatura minima</b>	-40°F (-40 °C)
<b>temperatura massima</b>	190°F (87.8 °C)

## CERTIFICAZIONI

**Def Stan 81-41**

## ALTRO

<b>ruote</b>	4
<b>Confezione Master Pack</b>	1
<b>Targhetta personalizzata</b>	sì

## ACCESSORI



**1781**  
6 pz. set ricambio schiuma



**1783**  
O-ring di ricambio



**1506TSA**  
Lucchetto TSA



**1500D**  
Gel di silice essiccante

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 01-23-26*