

0550

Protector

Valigetta di Trasporto

Con oltre 0,311 m³ di spazio, potete conservare, proteggere e spostare grossi carichi in pochi secondi. La struttura rinforzata a nido d'ape di scocca e coperchio offre supporto per l'attrezzatura pesante o per l'impilaggio multiplo su un pallet 463L. L'apertura della valigia a qualsiasi altitudine non è un problema: le due valvole di equalizzazione della pressione automatiche e integrate impediscono la penetrazione dell'umidità ed evitano la chiusura a vuoto, mentre la larga impugnatura doppia facilita il sollevamento. Con una certificazione IP55, la 0550 Transport Case proteggerà la vostra attrezzatura da pioggia e sporco. 0550 Transport Case: Costruita per lo spostamento con carrello elevatore, su ruote o a mano.

- Costruito per il trasporto: con il carrello elevatore, su ruote o a mano
- Adatta a sei valigie 0550 per pallet militari da 463 L, 18 se impilati!
- Oltre 0,311 m3 (11 cf3) di spazio di stoccaggio
- Valvole automatiche di equalizzazione della pressione doppie integrate
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Quattro listelli di bloccaggio molto profondi assicurano la massima stabilità di impilamento
- I supporti coperchio di bloccaggio in metallo bloccano il coperchio in posizione aperta
- Guarnizione o-ring per una tenuta resistente alla polvere e all'acqua (IP55)
- · Anima a celle aperte con struttura di pareti solide robusta, leggera
- Kit opzionale di ruote orientabili completo di freni
- Kit sollevamento pallet opzionale
- Coperchio e rivestimento a nido d'ape rinforzati per una forza aggiuntiva
- Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox
- Il nostro portadocumenti consente di custodire i documenti all'esterno della valigia
- Leggendaria garanzia Peli a vita**
- *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



CONFIGURAZIONI



0550 Standard



0550NF No Foam



0550WF With Foam

DIMENSIONI

INTERNO 47.57 x 24.07" x 17.68 (120.8 x 61.1 x 44.9 cm) **ESTERNO** 51.05 x 27.54" x 22.79 (129.7 x 70 x 57.9 cm)

profondità coperchio 3.19" (8.1 cm)
profondità fondo 14.49" (36.8 cm)
profondità totale 17.68" (44.9 cm)

volume interno 11.72 ft³ (0.332 m³) Padlock Hole Diameter 0.31" (0.8 cm)

MATERIALE

corpo Polypropylene

Fermo ABS
o-ring Polymer
Perni Stainless Steel

gruppo di regolazione

pressione

ABS

valvola di sfiato 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI



IL PESO

 peso con schiuma
 95.00 lbs (43.1 kg)

 peso senza schiuma
 79.20 lbs (35.9 kg)

 flottabilità
 820.00 lbs (371.9 kg)

 Master Pack Weight
 95.00 lbs (43.1 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima -40°F (-40 °C) temperatura massima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICAZIONI

Zone 20

ALTRO

Confezione Master Pack 1

ACCESSORI



0507 Kit ruote girevoli



0508 Kit sollevamento pallet



0551 6 pz. set ricambio schiuma



1630DC Organizer portadocumenti



1507 Supporti veloci - set di 4



1506TSA Lucchetto TSA



1500D Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-25-25