

1560SC

Protector

Valigia Studio

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficoltosi sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma costampate e bulloneria in acciaio inox.

- Custodia imbottita rimovibile per laptop da 15"-17"
- · Robuste ruote in poliuretano con cuscinetti in acciaio inox
- Tre tasche rimovibili per gli accessori
- · Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comoda maniglia superiore e laterale in gomma pressofusa
- Chiusure a due vie di facile apertura
- · Guarnizione o-ring
- · Anima a celle aperte con struttura di pareti solide robusta, leggera
- Maniglia estensibile retrattile3107386258
- Leggendaria garanzia Peli a vita**
- In alcune compagnie aeree, questa valigia rientra tra i bagagli a mano.
- *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



DIMENSIONI

INTERNO 19.92 x 14.98" x 9.00 (50.6 x 38 x 22.9 cm) **ESTERNO** 22.07 x 17.92" x 10.42 (56.1 x 45.5 x 26.5 cm)

profondità coperchio2.00" (5.1 cm)profondità fondo7.00" (17.8 cm)profondità totale9" (22.9 cm)volume interno1.55 ft³ (0.044 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

MATERIALE

corpo Polypropylene

Fermo ABS
o-ring Polymer
Perni Stainless Steel
schiuma 1.3 lb Polyurethane

gruppo di regolazione

pressione

ABS

valvola di sfiato 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

Black

IL PESO

peso con schiuma18.18 lbs (8.2 kg)peso senza schiuma17.00 lbs (7.7 kg)flottabilità115.00 lbs (52.2 kg)Master Pack Weight21.00 lbs (9.5 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima -40°F (-40 °C) temperatura massima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67

Def Stan 81-41

ALTRO

ruote 2
Maniglia estensibile sì
Confezione Master Pack 1
Targhetta
personalizzata sì
Militare sì

ACCESSORI



0343 O-ring di ricambio



1506TSA Lucchetto TSA



1500DGel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-07-25