



## 1610M

### Protector

Mobilità

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata la valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- **Ruote resistenti in poliuretano da 10,2 cm di diametro x 3,8 cm di larghezza (4" x 1,5") con cuscinetti in acciaio inox**
- **Resistente all'acqua, agli urti e alla polvere**
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Impugnature ripiegabili
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Maniglia estensibile retrattile 3107386258
- Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox



## CONFIGURAZIONI



**1610M**  
Standard



**1610MNF**  
No Foam



**1610MWF**  
With Foam

## DIMENSIONI

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>INTERNO</b>               | 21.78 x 16.69" x 10.62 (55.3 x 42.4 x 27 cm)   |
| <b>ESTERNO</b>               | 26.20 x 23.00" x 13.68 (66.5 x 58.4 x 34.7 cm) |
| <b>profondità coperchio</b>  | 2.05" (5.2 cm)                                 |
| <b>profondità fondo</b>      | 8.57" (21.8 cm)                                |
| <b>profondità totale</b>     | 10.62" (27 cm)                                 |
| <b>volume interno</b>        | 2.23 ft <sup>3</sup> (0.063 m <sup>3</sup> )   |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 5/16" (12.7 cm)                                |

## MATERIALE

---

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>corpo</b>                               | Polypropylene                  |
| <b>Fermo</b>                               | ABS                            |
| <b>o-ring</b>                              | Polymer                        |
| <b>Perni</b>                               | Stainless Steel                |
| <b>schiuma</b>                             | 1.3 lb Polyurethane            |
| <b>gruppo di regolazione<br/>pressione</b> | ABS                            |
| <b>valvola di sfato</b>                    | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## COLORI

---

■ Black

## IL PESO

---

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>peso con schiuma</b>   | 29.10 lbs (13.2 kg) |
| <b>peso senza schiuma</b> | 26.30 lbs (11.9 kg) |

## TEMPERATURA

---

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>temperatura minima</b>  | -40°F (-40 °C)  |
| <b>temperatura massima</b> | 210°F (98.9 °C) |

## CERTIFICAZIONI

---

**IP57**

## ALTRO

---

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| <b>ruote</b>                        | 2  |
| <b>Maniglia estensibile</b>         | sì |
| <b>Confezione Master Pack</b>       | 1  |
| <b>Targhetta<br/>personalizzata</b> | sì |
| <b>Militare</b>                     | sì |

## ACCESSORI

---



**1609**  
Copertorio organizer



**1611**  
5 pz. set ricambio schiuma



**1615**  
Set di divisori imbottiti



**1623**  
O-ring di ricambio



**1507**  
Supporti veloci - set di 4



**1506TSA**  
Lucchetto TSA



**1500D**  
Gel di silice essiccante

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 03-30-25*